

Fujitsu PRIMERGY RX1330 M6 - Server - Rack-Montage - 1U - 1 x Xeon E-2436 / 2.9 GHz - RAM 32 GB - keine HDD - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner



Artikelnummer 999859882

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Der Fujitsu PRIMERGY RX1330 M6 Server wurde für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt, die Leistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz in einem 1U Rack-montierbaren Formfaktor benötigen. Er verfügt über ein hocheffizientes Netzteil mit einer 96%igen Titanium-Bewertung, das erhebliche Energieeinsparungen und niedrigere Gesamtbetriebskosten gewährleistet. Da keine Festplatte im Lieferumfang enthalten ist, bietet es die Flexibilität, Speicherlösungen an die jeweiligen Anforderungen anzupassen. Unterstützt wird dies durch eine Vielzahl von Erweiterungsschächten und Steckplätzen, darunter Hot-Swap-2,5"-Schächte, interne M.2-Steckplätze und Low-Profile-PCIe-Steckplätze für Skalierbarkeit. Die Konnektivität ist robust und bietet USB 3.2 Gen 1 und Gen 2 Ports, Dual-Gigabit-Ethernet und VGA-Ausgänge für eine breite Palette von Peripherie- und Netzwerkconfigurationen. Der Server ist mit einem Intel Xeon-Prozessor ausgestattet, der leistungsstarke Rechenfunktionen bietet. Darüber hinaus vereinfacht der integrierte Remote Management Controller (iRMC S6) die Verwaltungsaufgaben des Servers und erhöht die betriebliche Effizienz. Sein Design legt den Schwerpunkt auf einen geräuscharmen Betrieb, was ihn zu einer idealen Wahl für Umgebungen macht, in denen Geräusche ein Problem darstellen. Der Fujitsu PRIMERGY RX1330 M6 erfüllt mehrere Standards, darunter FCC Class A und RoHS, und ist damit eine zuverlässige, effiziente und vielseitige Serverlösung.

- **Effiziente Stromversorgung**

Mit einem Titanium-Wirkungsgrad von 96 % sorgt das Netzteil für eine optimale Energienutzung und liefert bis zu 494 W Leistung in einer Hot-Plug-Konfiguration für einfache Wartung und unterbrechungsfreien Betrieb.

- **Vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten**

Bietet eine Vielzahl von Erweiterungsmöglichkeiten mit acht Hot-Swap-2,5"-Einschüben, vier internen 2,5"-Einschüben, zwei internen M.2-Steckplätzen und einem externen 5,25"-Einschub sowie Low-Profile-PCIe-Steckplätzen für mehr Flexibilität und Skalierbarkeit.

- **Umfassende Konnektivität**

Ausgestattet mit einer Vielzahl von USB-Anschlüssen, darunter USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 und USB-C 3.2 Gen 2, sowie zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüssen, VGA und Management-Schnittstellen, die vielfältige Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Peripheriegeräte und Netzwerke bieten.

- **Robuste Fernverwaltung**

Der integrierte Remote Management Controller (iRMC S6) ermöglicht eine effiziente Serververwaltung und -überwachung und sorgt für hohe Verfügbarkeit und Leistung.

- **Geräuscharmer Betrieb**

Entwickelt für einen leisen Betrieb mit einer Geräuschemission von nur 26 dBA, wodurch er sich für geräuschempfindliche Umgebungen eignet und gleichzeitig eine optimale Leistung bietet.

Produkteigenschaften

Anz. der Kerne	6 Kerne
Max. unterstützte Anzahl	1
RAID Level	RAID 1, RAID 0, RAID 10
RAM - Technologie	DDR5 SDRAM
Festplattenlaufwerk (4.) - Typ	Nicht vorhanden
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-4, 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 Front), 2 x USB 2.0 (2 hinten), 2 x LAN (Gigabit Ethernet), 1 x VGA - DB-15, 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten)
Software - Typ	iRMC S6 Advanced Pack
Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung Hot-Plug
Steckplatz	1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 - Low, 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x8 - Low
Videoschnittstellen	VGA
Taktfrequenz	2,9 GHz
System - Typ	Server
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Leistungsmerkmale	Dual Rank, Ungepuffert
Festplattenlaufwerk - Typ	Keine HDD
Kapazität des Festplattenlaufwerks	0 GB
Prozessor - Typ	Xeon
Max. Turbo-Taktfrequenz	5 GHz
Prozessornummer	E-2436
RAM - Installierte Größe	32 GB
Optische Speicher (2.) - Laufwerkstyp	Kein optisches Laufwerk
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Massenspeicher-Controller - Typ	RAID
RAM - Speichergeschwindigkeit	4800 MHz
Optischer Speicher - Laufwerkstyp	Kein optisches Laufwerk
Hersteller-Formfaktor	Rack-Montage
Gehäuse - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Farbkategorie	Schwarz
Optische Speicher (2.) - Typ	Keine(r)
Festplattenlaufwerk (3.) - Typ	Nicht vorhanden
Gewicht	13,1 kg
Drucker - Typ	Keine(r)
Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ	Kein Betriebssystem
Cache-Speicher - Installierte Größe	18 MB
Festplattenlaufwerk (2.) - Typ	Nicht vorhanden
Ethernet-Controller	Intel I210

Weitere Bilder

