

ONLINE USV YUNTO Smile 400 Line-Int. Online

Artikelnummer	998916325
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ONLINE USV YUNTO Smile 400 Line-Int. Online

Produktbeschreibung:

Merkmale USV-Topologie Line-Interaktiv Ausgangskapazität
 0,4 kVA Ausgangsleistung 240 W Eingangs-Betriebsspannung
 (min) 162 V Eingangs-Betriebsspannung (max) 290
 V Ausgangs-Betriebsspannung (min) 207 V Ausgangs-Betriebsspannung
 (max) 253 V Geräuschpegel 40 dB Akustische Signale
 Ja Design Formfaktor Tower Produktfarbe Schwarz
 Display-Typ LCD Anschlüsse und Schnittstellen
 Anzahl der AC-Ausgänge 2 AC-Ausgänge USB Anschluss
 Ja Akku/Batterie Batteriekapazität 4,5 Ah Akku-/Batteriespannung
 12 V Anzahl unterstützter Akkus/Batterien 1 Typische
 Backup-Zeit bei halber Belastung 7 min Akkuladezeit
 6 h Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 -
 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung 15 - 50 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 - 90 %
 Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 - 90 % Gewicht
 und Abmessungen Breite 101 mm Tiefe 300 mm Höhe
 142 mm Gewicht 3,7 kg Technische Details Warentarifnummer (HS) 85078000
 Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USV - extern

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 220/230 V

Eingangsspannungsbereich

Wechselstrom 162-290 V

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

2 x Stecker Typ F ; 1 x 4-polig USB Typ A - 5 V 2 A

Leistungskapazität

240 Watt / 400 VA

Ausgabe Wellenform

Sinuswelle

Überspannungsschutz

Ja

Batterie

Menge

1

Bereitgestellte Spannung

12 V

Kapazität

4.5 Ah

Ladezeit

6 Stunden

Verschiedenes

Besonderheiten

LCD Anzeige, integriertes USB-Ladegerät

Kennzeichnung

IP20, EN 62040-3, EN 62040-2:2006, EN 62040-1:2008+A1:2013

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 90%

Geräuschentwicklung

40 dB

Abmessungen und Gewicht

Breite

10,1 cm

Tiefe

30 cm

Höhe

14,1 cm

Gewicht

3,7 kg

Weitere Bilder

