Yealink Android A40-031 Inkl. CTP25 Führende Plattform Collaboration Bar für kleine bis mittlere Räume 1x A40 All-in-One Netzadapter Wandhalterung und Kabel VCR11-Fernbedienung Inklusive 2 Jahre Hardware-Garantie.



Artikelnummer 999878088

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Yealink Android A40-031 Inkl. CTP25 Führende Plattform Collaboration Bar für kleine bis mittlere Räume- 1x A40 All-in-One Netzadapter Wandhalterung und Kabel,- VCR11-Fernbedienung- Inklusive 2 Jahre Hardware-Garantie.

Produktbeschreibung:

Farbe:Schwarz,Kategorie:Videokonferenzkamera,max.

Betriebstemperatur:+40°C,Montagemöglichkeiten:Wand,min.

Betriebstemperatur:0°C,Montagemöglichkeiten:Tisch,Bluetooth:Ja,Leistung

je Lautsprecher:10 Watt, Montagemöglichkeiten: Standfuß, Eingänge:1

x RJ45,WiFi:Ja,Kategorie:Touch Display,Kategorie:Videosoundbar,Eingänge:1

x USB-C, Halterung: Wandhalterung, Rauschunterdrückung: Ja, Kamera

Abdeckung für Privatsphäre: Ja, Halterung: Halteclip, Videokonferenz-Zertifizierung: Microsoft

Teams, Lautsprecher integriert: Ja, Mikrofon-Aufnahmebereich: 6

m,Blickwinkel Diagonal:120°,Ausgänge:1 x Audio

(3,5mm),Bundle:Ja,Kategorie:Mikrofon,Sicherheit:CE,Bildschirmgröße

in Zoll:10,1,Ausgänge:2 x HDMI,Kategorie:BYOD,Anzahl

Personen (Empfehlung): >13,Mikrofon:8 MEMS-Mikrofon-Array,Eingänge:1

x USB 2.0 Typ A,Betriebssystem integriert:Android

13, Montagemöglichkeiten: Über Bildschirm, Kamera: 48

Megapixel, Buttons enthalten: Nein, Eingänge: 1 x

Line in (3,5 mm Jack), Zoom: 6-fach digital, Montagemöglichkeiten: Unter Bildschirm

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

All-in-One Videoleiste

Inhalt des Kits

CTP25 Touch Console

VoIP-Protokolle

H.323

Netzwerkprotokolle

SIP

Breite

65 cm

Tiefe

6.2 cm

Höhe

8 cm

Gewicht

5,54 kg

Integrierte Peripheriegeräte

Mikrofon-Array, 2 Kameras, zwei 10-Watt-Lautsprecher

Videoeingang

Тур

Digitale Videokamera (Farbe) - integriert

Video-Modi

1080p. 4K

Digitales Zoom

6

Leistungsmerkmale

Manueller Weißabgleich, Bild-in-Bild-fähig, Wide Dynamic Range (WDR), 9 voreingestellte Positionen, automatischer Weißabgleich, Personenzählung, 60 Hz Bildrate, 110° Sichtfeld (horizontal), Sprecherverfolgung, 54° Sichtfeld (vertikal), Multi-Focus Framing, electric lens cap, auto framing, 2 x 48 megapixels sensors, IntelliFocus support, electronic gimbal, 120° diagonal field of view (diagonal), 1-5 meters depth-of-field, 4.2mm focal length, f/2.2 - 2.4 aperture, 10-33ms shutter speed, 0.1 lux minimum illumination (nightime), 0.5 lux minimum illumination (daytime), >63 dB SNR

Audioeingang

Тур

8-Mikrofon-Array - integriert

Betriebsart des Mikrofons

MEMS-direktional

Frequenzgang

100 - 20000 Hz

Audioausgang

Тур

Lautsprecher

Ausgangsleistung/Kanal

10 Watt

Soundmodus

Stereo

Eingabegerät

Leistungsmerkmale

Schlitz für Sicherheitsverriegelung, Reset-Taste

Netzwerk

Тур

Netzwerkadapter

Anschlusstechnik

Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Wi-Fi, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Netzwerk/Transportprotokoll

TCP/IP, DHCP, HTTPs, IPv4, IPv6

Leistungsmerkmale

2x2 MIMO-Technologie

Produktzertifizierungen

Wi-Fi CERTIFIED 6

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

USB 2.0 - 4-polig USB Typ A

USB - 24 pin USB-C

Netzwerk - RJ-45

Yealink VCH Port - RJ-45

Audio - Line-out/Line-in - mini-Telefon 3,5 mm

2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

2 x HDMI-Kabel

1 x Netzwerkkabel

Enthaltenes Zubehör

Wandmontage, TV-Clipmontage

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Android 13

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 95%

Produkteigenschaften

Netzwerk/Transportprotokoll HTTPs, TCP/IP, IPv6, IPv4, DHCP

Gewicht 5,54 kg

Netzwerk - Typ
Audioausgang - Typ
Software - Typ
Video-Modi
Farbkategorie
Netzwerkadapter
Lautsprecher
Android 13
4K, 1080p
Schwarz

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos, Kabelgebunden

Weitere Bilder

