

Bluewalker VI 2200 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung UPS VA 4 AC-Ausgänge Line-Interaktiv Interactive 2200VA 1320W 4 x Type F outlet

Artikelnummer 995692757

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Bluewalker VI 2200 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung UPS VA 4 AC-Ausgänge Line-Interaktiv Interactive 2200VA 1320W 4 x Type F outlet

Produktbeschreibung:

Merkmale UPS-Topologie Line-Interaktiv Ausgangskapazität
2200 VA Ausgangsleistung 1320 W Wellenform Sine
Eingangsbetriebsspannung (min) 162 V Eingangsbetriebsspannung
(max) 290 V Eingangsfrequenz 50/60 Hz Output Frequenz
50/60 Hz Automatische Spannungsregulierung Ja
Reaktionszeit 4 ms Effizienz 95,7 % Design Formfaktor
Tower Produktfarbe Schwarz Kühlung Aktiv LED-Anzeigen
Ja Anzeige LCD Anschlüsse und Schnittstellen AC-Steckertypen
Typ F Anzahl der AC-Ausgänge 4 AC-Ausgänge Anzahl
der Typ-F Ausgänge 4 USB Port Ja Anzahl USB 2.0
Anschlüsse 1 Batterie Batteriekapazität 9 Ah Batteriespannung
12 V Anzahl unterstützter Batterien 2 Typische
Backup-Zeit bei voller Belastung 0,25 min Typische
Backup-Zeit bei halber Belastung 3,9 min Akkuladezeit
8 h Sonstige Funktionen Nominale Ausgang Spannung 230 V
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsspannung
Wechselstrom 162 - 290 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz \pm 1%
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse

1 x Strom CEE 7/7

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

4 x Strom CEE 7/3

Ausgangsspannung

Wechselstrom 230 V \pm 10% - 50/60 Hz

Leistungskapazität

1320 Watt / 2200 VA

Überspannungsschutz für Datenleitungen

Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung

Überspannungsschutz

Ja

Effizienz

95.7%

Batterie

Menge

2

Bereitgestellte Spannung

12 V

Kapazität

9 Ah

Ladezeit

8 Stunden

Übertragungszeit

4 ms

Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle

USB

Verschiedenes

Besonderheiten

Integrierter Lüfter, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Kaltstartfunktion, Human

Interface Device (HID) Support

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 90 % (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite

14,8 cm

Tiefe

29,8 cm

Höhe

17,8 cm

Gewicht

10,8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

19,3 cm

Transporttiefe

33,5 cm

Transporthöhe

24,7 cm

Transportgewicht

11,25 kg

Produkteigenschaften

Gewicht	10,8 kg
Gestellte Leistung	1320 Watt
UPS-Technologie	Line-Interactive
Steckertyp	Power CEE 7/7
Anzahl Anschlüsse	4
Leistung (VA)	2200 VA
Farbkategorie	Schwarz
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Anzahl Stecker	1
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

