

StarTech.com - KVM-Switch - sicher - 4 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - Desktop - TAA-konform

Artikelnummer	900097894
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

StarTech.com SECURE 4-PORT KVM SWITCH NIAP 4.0 CAC US BUILT

Produktbeschreibung:

Steuern Sie mehrere Computer mit einem einzigen Satz Peripheriegeräte, während Datenpfade zwischen den Systemen isoliert bleiben und keine Daten gespeichert werden.

Bedienen Sie mehrere sichere Systeme von einer einzigen Workstation mit dem NIAP-zertifizierten Dual-Monitor-KVM-Switch. Er bietet kompromisslose Sicherheit, Enterprise-Performance und nahtlose Steuerung von bis zu vier Computern mit zwei 4K 60Hz Bildschirmen.

NIAP-zertifizierte Multi-System-Steuerung

Verwalten Sie bis zu vier HDMI oder DisplayPort Desktops, Workstations oder Server mit einer Maus, Tastatur und zwei 4K 60Hz Monitoren. Status-LEDs an den Konsolenports, dem CAC-Port und den Portauswahlanzeigen liefern sofortiges visuelles Feedback, während die NIAP-Zertifizierung vollständige Systemisolation gewährleistet, um jegliche Datenübertragung oder Datenlecks zwischen verbundenen Systemen zu verhindern. Integrierte Manipulationsschutz-Schalter sichern das Gerät ab dem Moment des Verlassens der Fabrik. Jeder Eindringversuch - ob bei Lagerung, Transport oder Betrieb - deaktiviert den KVM dauerhaft und löst klare visuelle sowie akustische Warnungen aus. Damit eignet er sich optimal zum Schutz von Abläufen über Sicherheitsdomänen hinweg oder zur Einhaltung strenger regulatorischer Anforderungen.

Dieser sichere KVM entspricht den folgenden Schutzprofilen und Modulen:

- Schutzprofil für Peripherie-Sharing-Geräte (PSD), Version 4.0
- PP-Modul für analoge Audioausgabegeräte, Version 1.0
- PP-Modul für Benutzer-Authentifizierungsgeräte, Version 1.0
- PP-Modul für Tastatur-/Mausgeräte, Version 1.0
- PP-Modul für Video-/Anzeigegeräte, Version 1.0

Integrierter CAC-Zugang und Manipulationsschutz

Ein dedizierter und konfigurierbarer Common-Access-Card-Port (CAC) ermöglicht sichere Smartcard-Anmeldungen auf allen verbundenen Systemen, ohne dass an jedem Rechner separate Kartenleser angeschlossen werden müssen. Das erweiterte Manipulationsschutz-System nutzt Anti-Tamper-Schalter zur Erkennung physischer Eindringversuche, deaktiviert sofort alle Funktionen und löst visuelle sowie akustische Alarmer aus. Zusätzlich zeigt ein manipulationssicheres Siegel unbefugten physischen Zugriff eindeutig an.

Enterprise-Sicherheit und Zuverlässigkeit

Entwickelt für IT-Profis: Unsere sicheren KVM-Switches werden in den USA gefertigt, sind NIAP-zertifiziert, im Innovation Lab umfassend getestet und werden weltweit von Behörden, Militär und Unternehmenssicherheitsteams eingesetzt. Für Umgebungen mit sensiblen oder vertraulichen Daten konzipiert, verbinden sie hochsichere Schutzmechanismen mit der zuverlässigen Leistung, die für geschäftskritische Abläufe erforderlich ist.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-Switch - 4 Anschlüsse

Gehäusotyp

Desktop

Untertyp

KVM

Ports

4 x KVM port(s)

Anz. lokale KVM-Benutzer

1 lokaler Benutzer

Tastatur-/Mausschnittstelle

USB

Max Auflösung

4K @ 60 Hz

Leistungsmerkmale

Metallgehäuse, Manipulationsschutz, Druckknopf, Dual-Monitor-Unterstützung

Statusanzeiger

Status, CAC, Port Status

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

8 x DisplayPort/HDMI-Eingang Buchse

4 x CAC-Eingang Type B common access card (CAC)

4 x Tastatur / Maus Type B

4 x Audioeingang Stereoklinke 3,5 mm Buchse

2 x DisplayPort/HDMI-Ausgang

2 x Tastatur / Maus Type A

1 x Audioausgang Stereoklinke 3,5 mm

1 x USB-Ausgang Type A Common Access Card (CAC), für Nutzer

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung

DC 12 V

Verschiedenes

Produktzertifizierungen

RoHS, FCC, NIAP PP 4.0, PSD PP v4.0, WEEE

TAA-kompatibel

Ja

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11

Maße und Gewicht

Breite

17 cm

Tiefe

32 cm

Höhe

6,9 cm

Gewicht

1,9 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 40 °C
 Min. Lagertemperatur
 -20 °C
 Max. Lagertemperatur
 60 °C

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	Status, CAC, Port Status
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x Tastatur / Maus Type B, 2 x Tastatur / Maus Type A, 1 x Audioausgang Stereoklinke 3,5 mm, 2 x DisplayPort/HDMI-Ausgang, 8 x DisplayPort/HDMI-Eingang Buchse, 4 x CAC-Eingang Type B common access car, 4 x Audioeingang Stereoklinke 3,5 mm Buc, 1 x USB-Ausgang Type A Common Access Car
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	4K
Ports - Typ	KVM
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Anz. Anschlüsse	4
Untertyp	KVM
Netzwerk - Typ	KVM-Switch
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz

Weitere Bilder

