

EATON 9SX 8000i G2

Artikelnummer 999984820

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Die Eaton 9SX Gen2 USV wurde entwickelt, um kritische Geräte zuverlässig mit Strom zu versorgen. Mit einer Leistung von 8000 VA und einem hohen Wirkungsgrad von 97,3 % gewährleistet sie optimale Leistung bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Dieses rackmontierbare Gerät verfügt über einen internen Bypass sowie einen Tiefentladungsschutz und ist somit eine zuverlässige Wahl für Anwender. Ausgestattet mit Hot-Swap-fähigen Batterien und automatischer externer Batterieerkennung passt sich die 9SX Gen2 an unterschiedliche Stromanforderungen an und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb. Die Eaton 9SX Gen2 ist für den Einsatz in Umgebungen mit einer Luftfeuchtigkeit zwischen 0 % und 95 % und einer Temperatur zwischen 0 °C und 40 °C ausgelegt und somit robust gegenüber unterschiedlichen Bedingungen. Das benutzerfreundliche LCD-Display ermöglicht eine Echtzeitüberwachung, während verschiedene Kommunikationsschnittstellen, darunter RS-232 und USB, eine einfache Verwaltung und Integration in bestehende Systeme ermöglichen. Diese USV entspricht mehreren Umweltstandards und gewährleistet minimale Auswirkungen auf das Ökosystem, was sie zu einer guten Wahl für moderne Unternehmen macht.

- **Vielseitige Konnektivität**

Ausgestattet mit Schnittstellen wie RS-232, USB und Relaisausgang ermöglicht der Eaton 9SX Gen2 eine einfache Anbindung an verschiedene Managementsysteme.

- **Hohe Betriebseffizienz**

Mit einem Wirkungsgrad von 97,3 % und einer Effizienz im Eco-Modus von 99,5 % trägt diese USV zur Minimierung des Energieverbrauchs bei und liefert gleichzeitig zuverlässige Stromversorgung.

- **Erweiterbare Batterieoptionen**

Die Eaton 9SX Gen2 verfügt über ein erweiterbares Batteriedesign, mit dem Benutzer die Laufzeit je nach spezifischem Strombedarf verlängern können.

- **Umweltkonform**

Diese USV entspricht Umweltstandards wie ENERGY STAR, RoHS und WEEE und spiegelt damit das Engagement für nachhaltige Praktiken wider.

- **Effektive Geräuschemission**

Mit einem Geräuschpegel von nur 37 dB arbeitet die Eaton 9SX Gen2 leise und sorgt so für eine angenehme Arbeitsumgebung.

Produkteigenschaften

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck
Laufzeit (bis zu)	10.6 min bei halbe Beladung, 3.5 min bei Vollast
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	Relais-Ausgang - Mini-Anschlussblock, 1 x Verwaltung (USB), 1 x Verwaltung (RS-232), EPO (emergency power off) - Mini-Anschlu
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Steckertyp	Fest verdrahtet
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Anzahl Anschlüsse	13
UPS-Technologie	Online
Leistungsfaktorkorrektur	Power Factor Correction (PFC)
Farbe	Schwarz
Leistung (VA)	8000 VA
Gestellte Leistung	8000 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Höhe (Rack-Einheiten)	4
Gewicht	78,8 kg
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

