

# Manhattan USB 3.2 Gen 1 USB-C Multiport-Adapter auf HDMI 4K30Hz 3x USB-A-Ports Digital/Daten Digital/Display/Video Netzwerk

**Artikelnummer** 999037620

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Manhattan USB 3.2 Gen 1 USB-C Multiport-Adapter auf HDMI 4K30Hz 3x USB-A-Ports Digital/Daten Digital/Display/Video Netzwerk

### Produktbeschreibung:

Robuster, mobiler und vielseitiger USB-C-Hub mit Anschlüssen für Netzwerk, Display, mehrere USB-Geräte und SpeicherkartenEin 4K/UHD-HDMI-Port, drei USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Ports, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 100 W (20 V / 5 A), Gigabit-Ethernet-Port und SD/MicroSD Card ReaderUnterstützt 4K@30Hz-Auflösung und die Anzeigemodi Gespiegelt und ErweitertBis zu 5 Gbit/s Übertragungsrate auf den USB-Ports entsprechend USB 3.2 Gen 1-SpezifikationGigabit-Geschwindigkeit (10/100/1000 Mbit/s) auf dem Ethernet-PortBis zu 800 Mbit/s Übertragungsrate und automatische Kartenerkennung auf den SD- und MicroSD-PortsUnterstützt Power Delivery mit bis zu 100 W (20 V/5 A) für alle angeschlossenen GeräteRobustes Aluminiumgehäuse ideal für den Schreibtisch und für unterwegsKompatibel mit allen USB-C DP Alt Mode-GerätenPlug & PlayFlexibel einsetzbar mit integriertem 30 cm-Kabel3 Jahre GarantieRobuster, mobiler und vielseitiger USB-C-Hub mit Anschlüssen für Netzwerk, Display, mehrere USB-Geräte und SpeicherkartenEin 4K/UHD-HDMI-Port, drei USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Ports, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 100 W (20 V / 5 A), Gigabit-Ethernet-Port und SD/MicroSD Card ReaderUnterstützt 4K@30Hz-Auflösung und die Anzeigemodi Gespiegelt und ErweitertBis zu 5 Gbit/s Übertragungsrate auf den USB-Ports entsprechend USB 3.2 Gen 1-SpezifikationGigabit-Geschwindigkeit (10/100/1000 Mbit/s) auf dem Ethernet-PortBis zu 800 Mbit/s Übertragungsrate und automatische Kartenerkennung auf den SD- und MicroSD-PortsUnterstützt Power Delivery mit bis zu 100 W (20 V/5 A) für alle angeschlossenen GeräteRobustes Aluminiumgehäuse ideal für den Schreibtisch und für unterwegsKompatibel

mit allen USB-C DP Alt Mode-GerätenPlug & PlayFlexibel  
einsetzbar mit integriertem 30 cm-Kabel3 Jahre  
GarantieRobuster,  
mobiler und vielseitiger USB-C-Hub mit Anschlüssen für Netzwerk,  
Display, mehrere USB-Geräte und SpeicherkartenEin  
4K/UHD-HDMI-Port,  
drei USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Ports, USB-C Power Delivery-Port  
(PD 3.0) mit bis zu 100 W (20 V /  
5 A), Gigabit-Ethernet-Port und SD/MicroSD Card  
ReaderUnterstützt 4K@30Hz-Auflösung und die Anzeigemode  
Gespiegelt und ErweitertBis zu 5 Gbit/s Übertragungsrate  
auf den USB-Ports entsprechend USB 3.2 Gen 1-SpezifikationGigabit-Geschwindigkeit  
(10/100/1000 Mbit/s) auf dem Ethernet-PortBis  
zu 800 Mbit/s Übertragungsrate und automatische  
Kartenerkennung auf den SD- und MicroSD-PortsUnterstützt  
Power Delivery mit bis zu 100 W (20 V/5 A) für  
alle angeschlossenen GeräteRobustes Aluminiumgehäuse  
ideal für den Schreibtisch und für unterwegsKompatibel  
mit allen USB-C DP Alt Mode-GerätenPlug & PlayFlexibel  
einsetzbar mit integriertem 30 cm-Kabel3 Jahre Garantie  
Technische Details:

Allgemein  
Produktyp  
Dockingstation  
Breite  
11 cm  
Tiefe  
4,5 cm  
Höhe  
1,8 cm  
Gewicht  
80 g  
Farbe  
Schwarz  
Video  
Details zur max. Auflösung  
3840 x 2160 - 30 Hz  
Netzwerk  
Data Link Protocol  
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  
1 SD-Speicherkarte | 1 microSD  
Schnittstellen  
1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A | 3 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A | 1 x USB-C mit Stromversorgung (100 W) - 24 pin USB-C | 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  
1 x USB-C Kabel - integriert - 30 cm  
Leistungsmerkmale  
Aluminiumgehäuse, Bus-betrieben, DisplayPort Alt Mode  
Kennzeichnung  
Plug and Play, FCC, WEEE, RoHS2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  
Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.7.1 oder höher  
Herstellergarantie

## Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

45 °C

## Produkteigenschaften

|   |   |
|---|---|
| <b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b> | 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HD, 1 x USB-C mit Power Delivery (100 W) - 2, 3 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A, 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000B |
| <b>System - Gerätetyp</b>                             | Dockingstation  |
| <b>Docking-Schnittstelle</b>                          | USB-C 3.2   |
| <b>Farbe</b>  | Schwarz   |
| <b>Service und Support - Typ</b>                      | 3 Jahre Garantie  |
| <b>Farbkategorie</b>                                  | Schwarz   |
| <b>Gewicht</b>  | 80 g  |

## Weitere Bilder

