

Newland FM415 Bass 2D CMOS Fixed Mounted Reader with 2m USB extension cable Red LED Aimer white light and IR sensor MOUNTED READER 2M EXT CABLE

Artikelnummer 999896440

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Newland FM415 Bass 2D CMOS Fixed Mounted Reader with 2m USB extension cable Red LED Aimer white light and IR sensor
MOUNTED READER 2M EXT CABLE

Produktbeschreibung:

Newland FM415 Bass. Typ: Barcode-Modul Barcode-Leser,
Scanner-Typ: 1D/2D, Sensor-Typ: CMOS. Übertragungstechnik:
Kabelgebunden,

Standard-Schnittstellen: RS-232, USB. Produktfarbe: Schwarz,

Internationale Schutzart (IP-Code): IP54, Schutzfunktion:

Fallbeständig.

Energiequelle: USB, Energieverbrauch: 228 mA.

Gewicht: 64,6 g,

Breite: 49 mm, Tiefe: 69 mm

Technische Details:

Allgemein

Typ

Barcode-Scanner - feststehend

Barcode

Schnittstellen Typ

USB

Min. Strichcodesymbolbreite

5 mil

Scanfeldbreite

25 mm - 250 cm

Scan-Elementtyp

CMOS - weiße LED

Sensorauflösung

640 x 480

Skew (Grad)

60

Pitch (Grad)

60

Print Contrast Signal (PCS)

25%

Entschlüsselungsfunktion

Code 128, GS1-128 (UCC/EAN-128), AIM128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 von 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 of 5, Industrial 2 aus 5, Matrix 2 aus 5, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, Plessey, MSI-Plessey, GS1 DataBar, PDF417, Micro PDF417, QR-Code, Micro QR-Code, DataMatrix, Aztec, MaxiCode

TTL Decoding

Decodiert

Anschlussstechnik

Kabelgebunden

Benachrichtigung bei Erfolg

Signalton

Funktionen

14 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 8 kV ESD-Schutz (direkte Entladung), Lesemodus, Scannen im Dauermodus, Level-Modus

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x USB

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x USB-Kabel - 2 m

Kennzeichnung

IP54, FCC Part 15 Class B, EMC Class B

Stromversorgung

Erforderlicher elektrischer Strom

228 mA (typical), 264 mA (maximum), 50 mA (Standby)

Software

Software inbegriffen

EasySet

Abmessungen und Gewicht

Breite

4,9 cm

Tiefe

6,9 cm

Höhe

2 cm

Gewicht

64.6 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-20 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Drop Specification

1.5 m

Produkteigenschaften

TTL Decoding	Decodiert
Barcode - Funktionen	14 kV ESD-Schutz (Luftentladung), Scannen im Dauermodus, Lesemodus, 8 kV ESD-Schutz (direkte Entladung), Level-Modus
Barcode - Schnittstelle	USB
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Eingabegerät - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	64,6 g
Scanner - Formfaktor	Feststehend
Software - Typ	EasySet
Scanner - Typ	Barcode-Scanner

Weitere Bilder

