

ASUS Pyta Serwerowa Asus S14NA-U12

Artikelnummer 999857338

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Das ASUS S14NA-U12-Motherboard wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Computerumgebungen gerecht zu werden. Es unterstützt die Prozessoren der EPYC 8004-Serie und bietet eine robuste Grundlage für Anwendungen, die hohe Leistung erfordern. Mit 12 DIMM-Steckplätzen unterstützt es DDR5 SDRAM mit Geschwindigkeiten von bis zu 4800 MHz und gewährleistet so eine schnelle Datenverarbeitung und einen effizienten Betrieb. Das Motherboard verfügt über zwei 2,5-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse für verbesserte Netzwerkkonnektivität sowie über eine Vielzahl von USB 3.2 Gen 1- und Gen 2-Anschlüssen für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung. Die Speicherflexibilität wird durch 2 M.2-Sockel gewährleistet, die die Speichertechnologien für einen schnellen Datenzugriff unterstützen. Darüber hinaus liefert die integrierte ASPEED AST2600-Grafikkarte mit 64 MB Videospeicher eine zuverlässige Grafikleistung, die sich für professionelle und Server-Managementaufgaben eignet. Dieses Motherboard wurde entwickelt, um die Anforderungen fortschrittlicher Computer zu erfüllen, und bietet eine Mischung aus Leistung, Konnektivität und Speicherfunktionen.

- **Robuste Erweiterungsmöglichkeiten**

Ausgestattet mit einer Vielzahl von Erweiterungssteckplätzen, darunter 1 CPU-Steckplatz, 12 DIMM 288-Pin-Steckplätze für DDR5 SDRAM und mehrere PCIe 5.0-Steckplätze, bietet dieses Motherboard umfangreiche Upgrade- und Erweiterungsmöglichkeiten, um den Anforderungen fortschrittlicher Rechenaufgaben gerecht zu werden.

- **Hochgeschwindigkeits-Konnektivität**

Das Motherboard verfügt über eine umfassende Reihe von Schnittstellen, darunter USB 3.2 Gen 1 und Gen 2, VGA und serielle Anschlüsse sowie Dual 2.5 Gigabit Ethernet für schnelle und vielseitige Anschlussmöglichkeiten.

- **Erweiterte Speicherlösungen**

Mit Unterstützung für bis zu 2 M.2-Sockel und Serial ATA-600 / PCIe 5.0-Schnittstellen bietet es flexible Speicherlösungen, die einen schnellen Datenzugriff und eine effiziente Speicherverwaltung ermöglichen.

- **Optimiert für Leistung**

Er ist mit den Prozessoren der EPYC 8004-Serie kompatibel und unterstützt DDR5 SDRAM mit Geschwindigkeiten von bis zu 4800 MHz, um die Systemleistung zu maximieren und anspruchsvolle Workloads zu bewältigen.

- **Dedizierte Grafikunterstützung**

Der integrierte ASPEED AST2600-Grafikprozessor mit 64 MB Videospeicher sorgt für eine zuverlässige Grafikleistung in professionellen Umgebungen und beim Servermanagement.

Produkteigenschaften

Max. unterstützte Anzahl	1
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	4800 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x M.2 socket (22110 M.2 Key M Steckpla, 1 x PCIe 5.0 x8, 1 x CPU, 12 x DIMM 288-polig, 2 x PCIe 5.0 x16, 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Slot)
RAM-Steckplätze	12 DIMM-Steckplätze
Videospeicher - Installierte Größe	64 MB
Interne Schnittstellen	1 x Seriell - Stiftleiste, 1 x VGA - Stiftleiste, 2 x USB 3.2 Gen 2 - Stiftleiste, 1 x SPI - Stiftleiste
Max. unterstützte Größe	3 TB
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x VGA, 2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet), 1 x Management
Massenspeicher-Schnittstellen	2 x M.2
Netzwerk	2 x 2.5 Gigabit Ethernet
Speicherschnittstellen	SATA-600 / PCIe 5.0 -anschlussstellen: 2
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
Hauptplatine - Formfaktor	SSI CEB
Speicher	M.2-Socket
Prozessorsockel	Socket SP6
Grafikprozessor	ASPEED AST2600
Unterstützte RAM-Technologie	DDR5 SDRAM
Audioausgang - Typ	Keine(r)

Weitere Bilder

