

AVer CAM550 Konferenzkamera PTZ Farbe 1920 x 1080 1080/60p 1080/30p HDMI LAN USB 3.1 Gen 1 H.264 H.265 MJPEG YUV YUY2 DC 12 V / PoE Plus

Artikelnummer	900206234
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

AVer CAM550 Konferenzkamera PTZ Farbe 1920 x 1080 1080/60p 1080/30p HDMI LAN USB 3.1 Gen 1 H.264 H.265 MJPEG YUV YUY2 DC 12 V / PoE Plus

Produktbeschreibung:

Die CAM550 ist mit einem KI-Objektiv für automatisierte PTZ-Funktionen ausgestattet, das einen vollständigen Überblick über die Meeting-Plattformen bietet und neue Teilnehmer erkennt. Die Smart Gallery-Funktion zeigt klare Ansichten aller Teilnehmer auf der entfernten Seite an. Aktivieren Sie die Kamerabedienung per Gestensteuerung, um ein flüssiges und sicheres Meeting-Erlebnis zu genießen. Die 4K-Dual-Lens-Technologie erfasst den Raum in seiner Gesamtheit und bietet ein erstklassiges Konferenzerlebnis für mittelgroße bis große Räume.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Konferenzkamera

Kameramontagetyp

Wandmontage, Stativbefestigung

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

17,08 cm

Tiefe

17,3 cm

Höhe

19,05 cm

Gewicht

2,1 kg

Kamera

Typ

Farbe - Pan / Tilt / Zoom

Digital-Video-Format

H.264, H.265, MJPEG, YUV, YUY2

Max. Digitalvideoauflösung

1920 x 1080

Video-Modi

1080/60p, 1080/30p

Digitales Zoom

2

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480

Bildrate (max.)

60 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale

Duallinse, automatischer Weißabgleich, Bild-in-Bild-fähig, dynamische automatische Rahmenerstellung, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Pelco Protocol, Unterstützung für Audio-Tracking, Gestensteuerung, True Wide Dynamic Range (TWDR), 10 voreingestellte Positionen, Webcam Support (UVC)

Objektivkonstruktion

Optisches Zoom

12 x

Objektiv-Irisblende

F/1.8-2.8

Fokuseinstellung

Automatisch

Min. Fokussierungsabstand

1.5 m

Horizontales Blickfeld (Grad)

76

Vertikales Blickfeld (Grad)

46

Diagonaler Bildwinkel (Grad)

85

Schwenken

Bereich (Grad)

-170 bis +170

Kippen

Bereich (Grad)

-30 bis +90

Schnittstellen

Video

HDMI

Netzwerkschnittstelle

LAN

Netzwerkprotokolle

RTSP, RTMP

Computerschnittstelle

USB 3.1 Gen 1

Steuerungsschnittstelle

VISCA, RS-232

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

USB 3.1 Gen 1 - 9 pin USB Type B

Seriell RS-232 - 6-poliger mini-DIN

LAN - RJ-45

HDMI-Ausgang

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Fernbedienung, Wandmontagesatz, Bohrlochschaablone, Stativschrauben

Enthaltene Kabel

1 x Kabel USB 3.1 Typ A auf Typ B - extern - 3 m

1 x Kabel seriell - extern

1 x HDMI-Kabel - extern

Kennzeichnung

Plug and Play

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

DC 12 V / PoE Plus - 2 A

Stromversorgungsgerät

Netzteil - extern Wechselstrom 100-240 V

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows 7 / 10, Apple MacOS X 10.7 oder höher, Google Chrome OS 29 oder aktuellere Version

Details der Systemanforderungen

Core i5 - 3,2 GHz - RAM 4 GB

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

25,3 cm

Transporttiefe

25,3 cm

Transporthöhe

27,1 cm

Transportgewicht

4,8 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

20 - 80%