

SonicWALL TZ Series Gen 7 TZ270 Sicherheitsgerät mit 3 Jahre Advanced Protection Service Suite 1GbE SonicWall 3 & Free Promotion Desktop

Artikelnummer 999862529

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

SonicWALL TZ Series Gen 7 TZ270 Sicherheitsgerät mit 3 Jahre Advanced Protection Service Suite 1GbE SonicWall 3 & Free Promotion Desktop

Produktbeschreibung:

(existing SOHO/Gen5 TZ SonicWall Customers only)

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Sicherheitsgerät

Services im Bundle

3 Jahre Advanced Protection Service Suite

Breite

19 cm

Tiefe

13,5 cm

Höhe

3,5 cm

Gewicht

820 g

Netzwerk

Formfaktor

Desktop

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Gigabit Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll

TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, DHCP

Routing Protocol

OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, statisches IP Routing, Policy-Based Routing (PBR)

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI

Leistung

Firewall-Durchsatz: 2 Gbps | Bedrohungspräventions-Durchsatz: 750 Mbit/s | Anwendungsdurchsatz: 1 Gbps | IPS-Durchsatz: 1 Gbps |

Anti-Malware-Durchsatz: 750 Mbit/s | TLS/SSL-Inspektion und Entschlüsselungsdurchsatz: 300 Mbps | VPN-Durchsatz (IPSec): 750

Mbit/s | Verbindungsrate: 6000 Verbindungen pro Sekunde

Kapazität

Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 64 | SSL-VPN-Lizenzen: 1 (maximal 50) | VPN-Tunnel (Site-to-Site): 50 | IPSec-VPN-Clients: 5 (maximal 200) | SPI-Verbindungen: 750000 | DPI-Verbindungen: 150000 | DPI SSL-Verbindungen: 25000 | Benutzer mit Single Sign-On (SSO): 1000 | Verwaltbare Zugriffspunkte: 16 | Authentifizierte Benutzer (interne Datenbank): 150

Statusanzeiger

Stromversorgung, Testmodus, Link/Aktivität, SSD Aktivität, sicher

Leistungsmerkmale

Firewall, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, VLAN-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Virenschutz-Analyse, Deep Packet Inspection (DPI), DDos-Angriffsschutz, Anti-Spam-Schutz, Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, unterstützt Common Access Card (CAC) Lesegerät, DHCP-Relais, NetFlow, unterstützt Single Sign-On (f), VLAN Trunking, SD-WAN-Support, Unterstützung von 5G USB-Dongle

Verschlüsselungsalgorithmus

DES, Dreifach DES, MD5, SHA-1, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES

Authentifizierungsmethode

RADIUS, LDAP, XAUTH-Authentifizierung

IP-Telefonie

VoIP-Protokolle

SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

6 x 1000Base-T - RJ-45 | 2 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) | 2 x USB 3.0 - Type A | 1 x Konsole - RJ-45

Verschiedenes

MTBF

51.1 Jahre

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV GS, C-Tick, BSMI, ICSA Firewall zertifiziert, cUL, ICSA Antivirus, CB, FIPS 140-2 Level 2, EMC, RoHS, ICES Class B, KCC, WEEE, ANATEL, REACH, LVD, VCCI Class B, MSIP, Mexico CoC, Common Criteria

Preistyp

SonicWall TZ270 3 & Free Promotion

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Gestellte Leistung

36 Watt

Software / Systemanforderungen

Bereitgestelltes Betriebssystem

SonicOS 7.0

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

1,41 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Bilder

