

Bluewalker PowerWalker VFI 1000 ICR IoT USV in Rack montierbar/extern Watt VA 7 Ah Ethernet RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 8



Artikelnummer 999349664

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker VFI 1000 ICR IoT USV in Rack montierbar/extern Watt VA 7 Ah Ethernet RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 8

Produktbeschreibung:

Merkmale USV-Topologie Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität 1 kVA Ausgangsleistung 1000
W Wellenform Reiner Sinus Eingangs-Betriebsspannung
(min) 160 V Eingangs-Betriebsspannung (max) 300
V Eingangsfrequenz 40/70 Hz Ausgangs-Betriebsspannung
(min) 200 V Ausgangs-Betriebsspannung (max) 240
V Regulierung der Ausgangsspannung 1 % Effizienz
(Online-Modus) 89 % Eingangs-Leistungsfaktor 0.99
Ausgangs-Leistungsfaktor 1 Crest-Faktor 3:1 ECO-Modus
Ja Notstrom Aus (EPO) Ja Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor
THD 1 % Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor
THD 5 % Geräuschpegel 45 dB Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz Design Formfaktor Rackmount/Tower
Produktfarbe Schwarz Rack-Kapazität 2U Kühlung
Aktiv Eingebauter Ventilator Ja Display-Typ LCD
LED-Anzeigen Ja Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen C13-Koppler Stecker C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge 8 AC-Ausgänge USB Anschluss
Ja Serielle Schnittstelle RS-232 Anzahl serielle
Anschlüsse 1 Notaus-Steckverbinder (EPO) Ja Verpackungsdaten
Rackmontageset Ja Mitgelieferte Kabel Input power cable,
Output power cable, USB cable Betriebsanleitung
Ja Akku/Batterie Batteriekapazität 7 Ah Akku-/Batteriespannung
12 V Anzahl unterstützter Akkus/Batterien 3 Akkuladezeit
3 h Ladestrom 1,5 A Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 - 45 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 % Gewicht und Abmessungen Breite 438 mm
Tiefe 445 mm Höhe 85,5 mm Gewicht 14,3 kg Verpackungsbreite
498 mm Verpackungstiefe 587 mm Verpackungshöhe
240 mm Paketgewicht 17,3 kg Technische Details
Warentarifnummer (HS) 85078000
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Online
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160-300 V
Nötige Frequenz
45 - 55 / 54 - 66 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V $\pm$ 1%
Leistungskapazität
1000 Watt / 1000 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Effizienz
89% at 100% Load
Leistungsfaktor (LF)
0.99
Harmonische Verzerrung (THD)
5 %
Batterie
Menge
3
Bereitgestellte Spannung
12 V
Kapazität
7 Ah
Ladezeit
3 Stunden
Übertragungszeit
0 ms
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet, RS-232, USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) | 1 x Verwaltung (RS-232) | 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Turmständer
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern | 2 x Netzkabel (IEC) - extern | Stromkabel
Besonderheiten
Not-Aus, LCD Anzeige, Überlastungsschutz, Human Interface Device (HID) Support
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Winpower
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C

Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
45 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
43,8 cm
Tiefe
44,5 cm
Höhe
8,55 cm
Gewicht
14,3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49,8 cm
Transporttiefe
58,7 cm
Transporthöhe
24 cm
Transportgewicht
17,3 kg

Produkteigenschaften

Software - Typ	Winpower
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB), 1 x EPO (emergency power off), 1 x Verwaltung (RS-232)
UPS-Technologie	Online
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Farbkategorie	Grau
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot
Anzahl Anschlüsse	8
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Gestellte Leistung	1000 Watt
Leistung (VA)	1000 VA
Anzahl Stecker	1
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

