

D-Link DGS 3630-28PC Switch L3 managed 20 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar PoE+ (370 W)



Artikelnummer 999578587

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Durch die Stack-Technik können mehrere Switches zu einem einzigen physischen oder virtuellen Stack kombiniert werden. Skalieren Sie Ihr Netzwerk ganz einfach per Stack-Kabel. Sie benötigen keine Stack-Module. Dies bietet eine höhere Redundanz mit mehreren physischen Einheiten, vereinfacht die Verwaltung und erlaubt alle Komponenten des Stacks über eine einzige IP-Adresse zu verwalten.

- **Vielseitiges Management**

Durch die SNMP-Unterstützung kann eine große Anzahl von Geräten zentral verwaltet werden und über einen speziellen Konsolenport ist die netzwerkunabhängige Verwaltung möglich. Über einen Mini-USB-Konsolenport lässt sich die DGS-3630 Serie ohne weitere Anschlüsse steuern. Ein USB-Typ-A-Port dient zum Speichern von Protokollen, Konfigurationen und Firmware-Images.

- **Sicherheit, Leistung und hohe Verfügbarkeit**

Durch umfangreiche QoS-Funktionen ist gewährleistet, dass wichtige Netzwerkdienste wie Voice over IP und Videokonferenzen eine hohe Priorität im Netzwerk erhalten. Die D-Link Safeguard Engine steigert die Zuverlässigkeit, Effizienz und Verfügbarkeit des Switches, indem sie schädliche Datenverkehrs-Überflutung durch Würmer oder Virusattacken verhindert.

Produkteigenschaften

Kapazität - Kapazität	IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: , VLAN-Gruppen: 4000, IPv4-Routen (statisch): 512, ACL-Zugänge (Eingang): 1000, IPv6-Einträge in Routingtabelle: 7000, QoS-Hardwarewarteschlangen pro Port: 8, Dynamische VLAN-Einträge: 4000, IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: , IPv6-Routen (statisch): 256, Statische ARP-Einträge: 512, ACL-Zugänge (Ausgang): 4000, IPv4-Einträge in Routingtabelle: 16000
Statusanzeiger	Status
Netzwerk - Typ	Switch
Ports (dritte) - Typ	10 Gigabit SFP+
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x 1000Base-X SFP, 1 x USB 2.0 Type A, 1 x Alarm RJ-45, 24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+, 1 x Konsole (Mini-USB), 4 x 10GBase-X SFP+, 1 x Konsole RJ-45 Management, 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45
Leistungsaufnahme im Betrieb	44,3 Watt
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.1, TLS 1.0, SSL, MD5
Menge	4
Anz. Anschlüsse	20
Software - Typ	Standard Image (SI) Software
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Gewicht	5,88 kg
Farbkategorie	Grau, Schwarz
Leistung	Mehrfachbandbreite: 80 Gbit/s, Switching-Kapazität: 128 Gbps, Übertragungsleistung: 95.24 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	68K Einträge
Ports (zweite) - Typ	Kombi-Gigabit-SFP
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts

Weitere Bilder

