

# Mobotix M1A-S Kamera fix 150x8.50 mit Tag/Nacht Objektiv

<b>Artikelnummer</b>	999846452
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm

The image shows the MOBOTIX logo in a blue, sans-serif font, centered within a white rectangular box.

## Produktbeschreibung

Mobotix M1A-S Kamera fix 150x8.50 mit Tag/Nacht Objektiv

Produktbeschreibung:

M1A-Single IP-Kamera mit Premium-Teleobjektiv B280 und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIFkonforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HDAudio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalenMOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen •Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/O (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps(basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

Technische Details:

Allgemeines  
Typ  
Netzwerkamera  
kompatible Speicherkarten  
Micro SD

Farbe  
Weiß  
Schnittstellen/Konnektivität  
Schnittstellen  
USB Typ C  
Video  
Maximale Video-Framerate  
30 FPS  
Videoauflösung  
UHD (3840x2160)  
Sensoreigenschaften  
Pixelzahl Sensor nativ  
8 MP  
Auflösung  
3840 \* 2160  
Technische Daten  
Speicherkarte / interner Speicher  
65536 MB

## Weitere Bilder

