

ATEN 12-button Keypad (EU, 2 Gang) with PoE

Artikelnummer 999813677

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ATEN VK112EU Tischset Bedienfeld EU 12 Tasten 2-fach kabelgebunden 10/100 Ethernet weiß

Produktbeschreibung:

Das VK112EUTTK ist ein individuell anpassbares 12-Tasten Keypad für die Verwendung mit dem ATEN Kontrollsystem. Das Keypad bietet eine Schnittstelle zur Steuerung von Geräten in einem Raum von einer an einer Wand montieren Standard Frontplatte aus. Das flexible 2-reihige Keypad lässt sich in 125 verschiedenen Kombinationen von 6 bis 12 Tasten zusammenstecken, die so einfach wie Lego zusammenschnappen. Durch die Verbindung mit der VK2100/VK1100 Kontrollbox über ein LAN kann der Benutzer mühelos mit der VK6000 Software die gewünschte Steuerung eines jeden angeschlossenen Geräts über das Keypad konfigurieren. Mit den sofort einsatzbereiten Tasten haben Sie die sofortige und intelligente Steuerung der Anlagen über ein Keypad oder Keyboards, die jedes beliebige Gerät im Raum verwalten können. Das VK112EU ist eine preisgünstige Lösung, die sich hervorragend als primäre Schnittstelle in Besprechungsräumen oder als sekundäre Gerätesteuerung in Klassenzimmern und Konferenzzentren eignet.

- Keypad - stellt die Verbindung zum ATEN Kontrollsystem her
- Vollständig anpassbar mit 125 Layout-Kombinationen von 6 bis 12 Tasten
- System LED-Anzeigen zur schnellen Kontrolle des Verbindungsstatus
- Zweifarbige Tasten-LEDs für klare Anzeige und Sichtbarkeit in dunkler Umgebung
- Einfache ID-Kopplung mit Kontrollbox für Ethernet-Kommunikation
- Bis zu 8 Keypads an einer Kontrollbox für zukünftige Skalierbarkeit
- Vielseitige Modi unterstützen flexible Verhaltenseinstellungen für jede Taste
- Intuitive Web GUI für einfache Keypad Konfiguration
- Redundante Stromversorgungen mit Power over Ethernet (PoE) und Gleichstromversorgung
- Individueller Tasten Gravur Service

Lieferumfang:

- 1x VK112EU Keypad
- 18x Tasten
- 1x Anschlussblock
- 1x Frontplatte
- 1x Benutzeranleitung

Schnittstellen

Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> • 1x RJ-45 Buchse, 10/100Base-T • Unterstütztes Protokoll: ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS • DHCP-aktiviert. Die folgenden Standard IP-Einstellungen werden verwendet, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine IP zugewiesen wird: IP: 192.168.0.60 Subnetzmaske: 255.255.255.0
----------	--

Tastatur-Layout	6~12 Tasten anpassbar in 125 Keypad Layouts
-----------------	---

Schalter

Controller-ID	1 x 16-Segmente-Switch
---------------	------------------------

Reset-Taste	1 x Halb eingelassene Drucktaste
-------------	----------------------------------

Stromverbrauch	DC5V:1.25W:6BTU
----------------	-----------------

Umgebung

Betriebstemperatur	0 – 50°C
--------------------	----------

Aufbewahrungstemperatur	-20 – 60°C
-------------------------	------------

Feuchtigkeit	0 - 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
--------------	---

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
---------	------------

Gewicht	0,14 kg (0.31 lb)
---------	---------------------

Abmessungen (L x B x H)	8.32 x 14.76 x 3,87 cm (3.28 x 5.81 x 1.52 in.)
-------------------------	--

Blende Abmessungen (L x B x H)	8.62 x 15.12 x 0,92 cm (3.39 x 5.95 x 0.36 in.)
--------------------------------	--

Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.
---------	---

- Höhe Verpackung: 0,173 m
- Hersteller-Nr.: VK112EUTTK
- EAN Code: 4710469343131
- Verpackungsvolumen: 0,0049 m³
- Länge Verpackung: 0,283 m
- Breite Verpackung: 0,100 m
- Ursprungsland: Taiwan
- Hersteller: Aten
- Zolltarifnummer: 8517620000
- Aten Premium: Ja

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Bedienfeld

Anzahl der Aussparungen

2

Stromquelle

Stromadapter, PoE

Platzierung / Befestigung

Wandmontage, Tischmontage

Anschlusstechnik

Kabelgebunden - Ethernet, Fast Ethernet

Schnittstellendetails

LAN/Power

Merkmale

Gravierte Tasten, LED-Anzeigen, konfigurierbare Tastenkombinationen, einfaches ID-Pairing, Tischmontage, PoE, DHCP Support, ARP-Unterstützung, Reset-Taste, Internet Control Message Protocol (ICMP), Controller ID-Schalter (16 Segmente), Erweiterungs-ID-Schalter (8 Segmente), HTTPS-Support, TCP/IP-Support

Steuereinheit

Eingabetyp

Keypad

Anzahl Tasten

12

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehör

Bedienblende, Klemmenblock, Tasten-Paket, Tischhalterung

Produktmaterial

Kunststoff

Farbe

Weiß

Lokalisierung

Europa

Erforderliche Netzspannung

DC 5 V

Abmessungen und Gewicht

Breite

14,76 cm

Tiefe

4,8 cm

Höhe

8,32 cm

Gewicht

170 g

Details zu Abmessungen & Gewicht

Blende: 15,12 cm x 0,92 cm x 8,62 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 80% RH (non-condensing)

Weitere Bilder

