

Bluewalker VI 800 CSW Line-Interaktiv VA 480 W Sine 170 V 280 V Line-Interactive 800VA / 480W 0.60 170-280 VAC 50Hz or 60Hz 10ms 40dB



Artikelnummer 997454462

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Bluewalker VI 800 CSW Line-Interaktiv VA 480 W Sine 170 V 280 V Line-Interactive 800VA / 480W 0.60 170-280 VAC 50Hz or 60Hz 10ms 40dB

Produktbeschreibung:

Merkmale USV-Topologie Line-Interaktiv Ausgangskapazität
0,8 kVA Ausgangsleistung 480 W Wellenform Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) 170 V Eingangs-Betriebsspannung
(max) 280 V Eingangsfrequenz 50/60 Hz Ausgangs-Betriebsspannung
(min) 200 V Ausgangs-Betriebsspannung (max) 230
V Regulierung der Ausgangsfrequenz ± 1 Hz Regulierung
der Ausgangsspannung ± 10 % Reaktionszeit 10 ms
Effizienz 98 % Leistungsfaktor 0.6 Geräuschpegel
40 dB Design Formfaktor Tower Produktfarbe Schwarz
Display-Typ LCD Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen Typ F Anzahl der AC-Ausgänge 4
AC-Ausgänge Anzahl der Typ-F Ausgänge 4 USB Anschluss
Ja Serielle Schnittstelle RJ-45 Modem (RJ-11)
Port 1 Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1 Akku/Batterie Batteriekapazität 9 Ah Akku-/Batteriespannung
12 V Anzahl Batteriezellen 1 Akkuladezeit 8 h
Ladestrom 2,1 A Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 - 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 % Logistische Daten Produkte pro Palette
14 Stück(e) Gewicht und Abmessungen Breite 99
mm Tiefe 288 mm Höhe 280 mm Gewicht 8,4 kg Verpackungsbreite
188 mm Verpackungstiefe 378 mm Verpackungshöhe
387 mm Paketgewicht 8,4 kg Verpackungsdaten Betriebsanleitung
Ja Technische Details Warentarifnummer (HS) 85078000
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsspannung

Wechselstrom 170 - 280 V

Vorhandene Spannung

50/60 Hz $\pm$ 1Hz

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Strom CEE 7/7

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

4 x Stecker Typ F | 2 x 4-polig USB Typ A 2.1 A

Ausgangsspannung

Wechselstrom 230 V $\pm$ 10% - 50/60 Hz

Leistungskapazität

480 Watt / 800 VA

Überspannungsschutz für Datenleitungen

Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung

Ausgabe Wellenform

Sinuswelle

Überspannungsschutz

Ja

Effizienz

98.4%

Leistungsfaktor (LF)

0.6

Batterie

Menge

1

Bereitgestellte Spannung

12 V

Kapazität

9 Ah

Ladezeit

8 Stunden

Übertragungszeit

10 ms

Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle

USB

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

USB-Kabel - extern

Besonderheiten

LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überladungsschutz, Überlastungsschutz, Kaltstartfunktion, Kurzschlussschutz, programmierbarer Ladungsausgang, Human Interface Device (HID) Support, Display mit automatischer Dimmfunktion

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

ViewPower

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 90 % (nicht kondensierend)

Geräuschentwicklung

40 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite

9,9 cm
Tiefe
28,8 cm
Höhe
28 cm
Gewicht
8,4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18,8 cm
Transporttiefe
37,8 cm
Transporthöhe
38,7 cm

Produkteigenschaften

Leistung (VA)	800 VA
Software - Typ	ViewPower
UPS-Technologie	Line-Interactive
Steckertyp	Power CEE 7/7
Anzahl Anschlüsse	4
Gestellte Leistung	480 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Anzahl Stecker	1
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

