

ATEN PoH/PoE Strominjektor mit 4 Ausgängen 4-Port Ethernet Power over RS-232 HDMI Rack-Modul

| | |
|----------------------|-----------|
| Artikelnummer | 998958023 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |



Produktbeschreibung

ATEN PoH/PoE Strominjektor mit 4 Ausgängen 4-Port Ethernet Power over RS-232 HDMI Rack-Modul

Produktbeschreibung:

Der ATEN VE44PB ist ein 4-Port Strominjektor zur Fernspeisung von bis zu vier kompatiblen ATEN PoH- oder PoE-gespeisten Geräten über Cat 5e/6/6a Kabel. Durch den Einsatz des VE44PB in Ihren Pro AV Einrichtungen wird die lokale Stromversorgung der angeschlossenen Geräte überflüssig. Er liefert bis zu 15,4 W Leistung pro PSE Port. Der VE44PB verfügt über HDBaseT Konnektivität und kann die HDMI Verbindung über Cat 6/6a Kabel über eine große Entfernung verlängern, ohne die Video- und Bildqualität zu beeinträchtigen. Außerdem zeigen die Status-LEDs an der Vorderseite einen Überblick über die angeschlossenen Geräte auf einen Blick an, so dass Sie im Notfall eine Überwachung und Fehlerbehebung in Echtzeit durchführen können. Mit seinem kompakten und für die Rack-Montage geeigneten Design kann der VE44PB flexibel an jeder beliebigen Stelle zwischen Sender und Empfänger installiert werden, die eine PoH-/PoE Fernspeisung erfordern.

- Liefert die Stromversorgung für bis zu vier ATEN Power-over-HDBaseT (PoH)/Power-over-Ethernet (PoE)-kompatible Produkte über Cat 5e/6/6a Kabel
- HDBaseT Konnektivität erweitert HDMI Verbindung über eine längere Strecke über ein Cat 6/6a Kabel
- Kompatible ATEN Modelle mit PoH-/PoE-Stromversorgung:
- VE2812AT, VE2812AEUT/AUST, VE1812R, VE802R, VK108US, VK112EU, VK224, VK236, VK248, KE8952 oder zukünftige ATEN Produkte mit PoH-/PoE-Stromversorgung, die dem IEEE 802.11 af Standard entsprechen
- Integrierter 8 KV/15 KV ESD-Schutz
- Plug-and-Play ohne zusätzliche Einstellungen
- Rack-Montage möglich
- Liefert bis zu 15,4 W Leistung pro PSE Port
- Status LEDs, die einen Überblick über den Gerätestatus auf einen Blick bieten und die Echtzeitüberwachung und Fehlerbehebung verbessern
- Gesicherte Signalqualität – Die Verwendung des VE44PB Strominjektors hat keinen Einfluss auf die Signalqualität der Video-, Audio-, bidirektionalen RS-232- und Ethernet-Übertragung (*Die Übertragungsdistanz könnte auf 80% der ursprünglichen Distanz reduziert sein.)

Lieferumfang:

- 1x POH/POE Strominjektor mit 4 Ausgängen
- 1x KC06-0040-200G Montageset
- 1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
- 1x Benutzeranleitungen

- Anzahl Ports: 4
- Gewicht: 1,910 kg
- Hersteller-Nr.: VE44PB
- EAN Code: 4719264649844
- Typ: Injektor
- Höhe Verpackung: 0,117 m
- Verpackungsvolumen: 0,0101 m³
- Länge Verpackung: 0,414 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
Mijnwerkerslaan 34
3550 Heusden-Zolder
Belgien
support@aten.eu
- Ursprungsland: Taiwan
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Breite Verpackung: 0,207 m
- Hersteller: Aten
- Zolltarifnummer: 8543709099

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

PoH-/PoE-njektor - extern

Power Over Ethernet (PoE)

PoH / PoE

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz

50 - 60 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x 3-polige Stromversorgung

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

4 x RJ-45

Leistungskapazität

61.6 Watt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x LAN - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Befestigungskit

Enthaltene Kabel

Stromkabel - extern

Rackmontagesatz

Optional

Besonderheiten

Geeignet für Wandmontage, Ein-/Ausschalter, LED-Anzeiger

Kennzeichnung

FCC Part 15, RoHS

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
21,5 cm
Tiefe
16,12 cm
Höhe
4,18 cm
Gewicht
1,23 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: VS1818T-AT-E

Produkteigenschaften

| | |
|---|--------------------------|
| Service und Support - Typ | 2 Jahre Garantie |
| Gewicht | 1,23 kg |
| Anzahl Anschlüsse | 4 |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Gestellte Leistung | 61,6 Watt |
| Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen | 4 x LAN - RJ-45 |
| Stromversorgungsgerät - Formfaktor | Extern |
| Steckertyp | 3-polige Stromversorgung |
| Anzahl Stecker | 1 |

Weitere Bilder

