

Lenovo ThinkSystem QLogic QLE2772 Hostbus-Adapter PCIe 4.0 x8 Low-Profile 32Gb Fibre Channel SFP+ x 2 für SR630 V2 SR635 SR645 SR650 SR655 SR665 SR850 SR860 ST650



Artikelnummer 999389980

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Lenovo ThinkSystem QLogic QLE2772 Hostbus-Adapter PCIe 4.0 x8 Low-Profile 32Gb Fibre Channel SFP+ x 2 für SR630 V2 SR635 SR645 SR650 SR655 SR665 SR850 SR860 ST650

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Verkabelt Hostschnittstelle PCI Express Schnittstelle
Faser Anzahl Faseranschlüsse 2 Optischer Kabelverbinder
SFP+ PCI version 4.0 Design Eingebaut Ja Komponente
für Server Antenne Nein Zertifizierung UL 60950-1
CSA C22.2 TUV EN60950-1 TUV IEC 60950-1 CB Certified FCC Rules,
CFR Title 47, Part 15, Subpart Class A Industry Canada,
ICES-003: Class A EN55032 EN55024 EN61000-3-2
EN61000-3-3 Japan VCCI: Class A New Zealand and
Australia AS/NZS: Class A Korea KC-RRA Class A
Taiwan BSMI CNS 13438 Netzwerk Maximale Datenübertragungsrate
32000 Mbit/s Vollduplex Ja Gewicht und Abmessungen
Breite 168 mm Tiefe 69 mm Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 - 55 °C Temperaturbereich
bei Lagerung -20 - 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 - 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja Unterstützte Linux-Betriebssysteme Ja
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 4.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 4.0
Netzwerk
Ports

32Gb Fibre Channel SFP+ x 2

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Verdrahtungstyp

Fibre Channel

Data Link Protocol

8Gb Fibre Channel, 16Gb Fibre Channel, 32Gb Fibre Channel

Fibre Channel

FC-Tape, FCP-4, FC-PI-5, FC-FS-4, FC-PI-6, FC-GS-8, FC-NVMe, FC-LS-4

Datenübertragungsrate

28.05 Gbps

Leistungsmerkmale

Auto-Negotiation, Forward Error Correction (FEC), Transparente NPIV-Modusunterstützung (N_Port ID Virtualization), Extended Message-Signaled Interrupts (MSI-X), Fabric-Assigned port WorldWide Name (FA-WWN), Fabric-ased Boot LUN Discovery (F-BLD), Link-Kabel Lichtsignal, Class-specific Control (CS_CTL), Read Diagnostic Parameters (RDP)

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x 32Gb Fibre Channel Gen 6 (Short Wave) - LC

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe, 2 x 32 GB Kurzwellen-Faserkanal SFP+ LC Empfangsgeräte

Kennzeichnung

TUV, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, CB, ICES-003 Klasse A, CSA C22.2, UL 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS 13438, EMC Class A, EMI, VCCI Class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A, EN 55032, AS/NZS Class A, KC-RRA Class A

Maße und Gewicht

Tiefe

16,8 cm

Höhe

6,9 cm

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 | Lenovo ThinkSystem SR635 7Y98, 7Y99 | Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X, 7D2Y | Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15, 7Z73 | Lenovo ThinkSystem SR655 7Y00, 7Z01 | Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W | Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D31, 7D32, 7D33 | Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7D42, 7Z59, 7Z60 | Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor Plug-in-Karte

Weitere Bilder

