

ATEN 4P USB 4K HDMI Secure KVM mit Card Reader

Artikelnummer	999492224
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN 4P USB 4K HDMI Secure KVM mit Card Reader

Produktbeschreibung:

ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM-Switches sind speziell für die strengen Sicherheitsanforderungen von Verteidigungs- und Geheimdienstleistungen konzipiert. ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switches entsprechen dem PSD PP v4.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Device, Version 4.0) Standard, der von der National Information Assurance Partnership (NIAP) zertifiziert wurde.

ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switches bieten eine Isolierung zwischen Computerquellen und Peripheriegeräten, während eine einzelne Tastatur, Maus, ein Monitor, ein Lautsprecherset und ein Common Access Card (CAC)-Lesegerät zwischen angeschlossenen Computern verschiedener Sicherheitsklassen gemeinsam genutzt werden. Durch die Einhaltung von PSD PP v4.0 wird sichergestellt, dass die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten ein Höchstmaß an Sicherheit für die Benutzerdaten bietet, wenn der Fokus des Ports gewechselt wird. Zu den wichtigsten Schutzmaßnahmen gehören Isolierung und unidirektionaler Datenfluss, eingeschränkte Peripherieanbindung und -filterung, Schutz von Benutzerdaten, konfigurierbare Gerätefilterung und -verwaltung, strenge Audiofilterung und ein immer einsatzbereites, manipulationssicheres Design, das sensible Ressourcen isoliert und fortschrittliche Sicherheit sowie ein benutzerfreundliches Design für einen sofortigen sicheren Einsatz bietet.

Um den unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht zu werden, bieten die ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switches eine große Auswahl an Optionen, darunter 2-Port-, 4-Port- und 8-Port-Modelle, CAC- und Non-CAC-Modelle sowie Videoschnittstellen wie DisplayPort, HDMI und DVI. ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switches bieten Kunden die Flexibilität, einzelne oder zwei Displays anzuschließen, und liefern eine hervorragende Videoqualität bis zu 4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)

Um die Sicherheit zu erhöhen, bieten die ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM-Switches nur manuelle Umschaltmethoden, einschließlich Drucktasten auf der Vorderseite und Remote Port Selector (RPS)2. Die ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switches gewährleisten dank ihrer mehrschichtigen Sicherheit ein hohes Maß an Desktop-Sicherheit und Datensicherheit für Anwendungen wie Regierungs- und Militärbehörden, Gesundheitseinrichtungen, Banken und Finanzinstitute sowie andere Organisationen, die häufig sensible oder vertrauliche Daten in separaten Netzwerken verarbeiten.

- Gewicht: 2,980 kg
- Anzahl CPU: 4
- Audio Lautsprecher: Ja
- USB-Spezifikation: USB 2.0
- Inkl. KVM-Kabelsatz: Nein
- Audio Mikrofon: Nein
- Typ 2: 4-fach HDMI KVM
- Höhe Verpackung: 0,233 m
- Typ 1: KVM Secure
- USB CAC Port: Ja
- Sicherheitsstandard: PSD PP v4.0
- Anzahl Konsolen: 1
- Bildschirm-Anschlüsse je Konsole: 2
- Audio Ausgänge je Konsole: 3,5mm Klinke x1
- Audio je CPU: 3,5mm Klinke x1
- Videoausgänge je Konsole: HDMI x2
- TP Netzwerk: Ohne
- Glasfaser Netzwerk: Ohne
- Peripherie Ausgänge je Konsole: USB-A Buchse x3
- Peripherie Eingänge je CPU: USB-B Buchse x2
- Video Eingänge je CPU: HDMI x2
- Mit USB HUB: Cardreader
- Verpackungsvolumen: 0,0165 m³
- Länge Verpackung: 0,540 m
- Breite Verpackung: 0,131 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
Mijnwerkerslaan 34
3550 Heusden-Zolder
Belgien
support@aten.eu
- Ursprungsland: Taiwan
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten
- Fronttasten: Ja
- Bauform: Desktop
- Datenrate: 480 Mb/s
- Hersteller-Nr.: CS1144H4C
- EAN Code: 4710469341427
- Max. Auflösung: 3840x2160 / 60Hz

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-/USB-Switch - 4 Anschlüsse

Gehäusetyp

Desktop

Untertyp

KVM

Ports

4 x KVM / USB

Tastatur-/Mausschnittstelle

USB

Max Auflösung

3840 x 2160 @ 60 Hz

Leistungsmerkmale

Unterstützt CAC-Lesegerät, Metallgehäuse

Erweiterung/Konnektivität
 Schnittstellen
 8 x USB Type B
 10 x HDMI Buchse
 2 x USB Type A Buchse
 5 x Audio Mini-Klinkenstecker
 1 x Type A common access card (CAC)
 1 x RJ-11
 Stromversorgung
 Stromversorgungsgerät
 Externer Netzadapter
 Erforderliche Netzspannung
 (50 - 60 Hz)
 Leistungsaufnahme im Betrieb
 7.2 Watt
 Verschiedenes
 Produktzertifizierungen
 PSD PP v4.0
 Maße und Gewicht
 Breite
 16,4 cm
 Tiefe
 33,5 cm
 Höhe
 6,55 cm
 Gewicht
 2,14 kg
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 50 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 0 - 80% (nicht kondensierend)
 Min. Lagertemperatur
 -20 °C
 Max. Lagertemperatur
 60 °C

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Type A common access card (CAC), 2 x USB Type A Buchse, 8 x USB Type B, 5 x Audio Mini-Klinkenstecker, 10 x HDMI Buchse, 1 x RJ-11
Netzwerk - Typ	KVM-/USB-Switch
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Gewicht	2,14 kg
Anz. Anschlüsse	4
Untertyp	KVM
Farbkategorie	Schwarz
Ports - Typ	KVM / USB
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	3840 x 2160

Weitere Bilder

