

FSP Netzteil VITA 750 GM 80+G 750W F-Modular ATX3.0/GEN5 retail PC-/Server PLUS

Artikelnummer	999812432
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

FSP Netzteil VITA 750 GM 80+G 750W F-Modular ATX3.0/GEN5 retail PC-/Server PLUS

Produktbeschreibung:

Entspricht ATX 12V V3.1 & EPS 12V V2.92 Wirkungsgrad
? 90 % bei typischer Last 80 PLUS ® gold-zertifiziert 105
°C Japanischer Bulk-Kondensator 120 mm großer Hydrauliklüfter
(HYB) Vollständig modulares Verkabelungsdesign Kompletter
Schutz:: OCP - OVP - SCP - OPP - UVP - OTP Entspricht
dem Intel ® Power Design Guide ATX 3.1 Diese Netzteile
wurden für die anspruchsvollen Leistungsanforderungen
von morgen entwickelt und bieten maximale Unterstützung
für die Gesamtleistung gemäß den ATX 3.1- und
PCIe Gen 5.1-Spezifikationen - so dass auch bei
zukünftigen Hardware-Upgrades Spitzenleistung
gewährleistet ist. Wir folgen der ATX 3.1-Empfehlungsstufe Angesichts
der Änderungen in der neuen Spezifikation von
ATX3.0 zu ATX3.1 folgt FSP den von Intel empfohlenen
Kriterien - um auf dem neuesten Stand zu bleiben
und sich auf die Vorteile für den Benutzer zu
konzentrieren. Die Bedeutung der Überbrückungszeit Die
Überbrückungszeit gibt an - wie lange ein Netzteil
in der Lage ist - eine konstante Ausgangsspannung
auf einem regulären Ausgangsniveau zu halten -
nachdem es abgeschaltet wurde oder ein Strommangel
aufgetreten ist.
Durch diese Zeitspanne können Störungen im Computersystem
oder plötzliche Kurzschlüsse - Überlastungen -
Stromausfälle oder Spannungsabfälle im Stromnetz
verhindert werden. Bei der ATX3.1-Überbrückungszeit
gibt es sowohl einen erforderlichen als auch einen
empfohlenen Wert.
FSP ATX3.1 wählt den empfohlenen Wert für kompromisslose
Stromqualität. Hohe Effizienz durch Gold-Zertifizierung Zertifiziert

von weltweit führenden Organisationen 80 PLUS®
 Gold-Zertifizierungen und erreichen Platin-Effizienz
 bei typischer Last für geringere Verlustleistung
 - weniger Wärme und leiseren Betrieb.LLC-Resonanzwandler-Topologie
 mit Synchron-GleichrichterReduzierung der Schaltverluste
 - Steigerung des Wirkungsgrads und Regelung der
 Ausgangsspannung unter Lastbedingungen.+5 V &
 3,3 V DC-zu-DC-SchaltungsdesignErhöhen Sie die
 Effizienz und stabilisieren Sie die Ausgangsspannung
 - um die Systemstabilität zu gewährleisten.105
 °C Japanischer Bulk-KondensatorRüsten Sie Ihren
 PC mit den besten Kondensatoren der Klasse aus
 - um maximale Zuverlässigkeit - Leistung und dauerhafte
 Energie zu gewährleisten.120 mm großer Hydrauliklüfter
 (HYB)Das Qualitätslager reduziert die Lüftergeräusche
 auf ein Minimum und bietet gleichzeitig maximale
 Kühlleistung.Kraftpaket Einzelne +12 V-SchieneThis
 high-ampere +12V rail delivers high load capabilities
 - it's ideal for intensive workloads of high-performance
 CPUs and graphics cards.Hochleistung für SieIndividuelle
 4+4-polige CPU-Kabel sorgen für eine direkte Ausgangsleistung
 der CPU - um einen stabilen Betrieb auch unter
 den anspruchsvollsten Workloads zu gewährleisten.Vollständig
 modulares VerkabelungsdesignFür eine einfache
 Installation des Netzteils und die Verwendung
 nur der benötigten Kabel - was den Luftstrom verbessert
 und das Durcheinander im System reduziert.Kompaktes
 Netzteil: 140 x 150 x 86 mmMit 140 mm Länge -
 die relativ kürzer als der Industriestandard ist
 - ist es ideal für kompakte PCs oder platzbeschränkte
 Umgebungen ohne Kompromisse bei der Leistung.Umfassender
 SchutzUnsere umfassende Schaltung schützt Ihre
 wertvollen Komponenten vor Schäden.

Technische Details:

Allgemeines

Typ

PC-/Server Netzteil

Formfaktor

ATX

Elektrische Spannung

240 V

Kennzeichnung

80 PLUS Gold; 80 PLUS

Weitere Bilder

