

CyberPower Systems USV OLS Tower/19"-Serie Offline-

Artikelnummer	900092061
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

CyberPower Systems USV OLS Tower/19"-Serie Offline-

Produktbeschreibung:

Die CyberPower Advanced Online S OLS1500ERT2UA-N wurde entwickelt, um eine zuverlässige Notstromversorgung mit fortschrittlichen Funktionen zu bieten, damit kritische Systeme betriebsbereit bleiben. Mit einer Leistung von 1500 VA und einer Ausgangswellform, die eine reine Sinuswelle liefert, gewährleistet sie auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine optimale Leistung. Diese unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) verwendet die Doppelwandlertechnologie, die sicherstellt, dass bei Stromunterbrechungen keine Übertragungszeit entsteht. Das Gerät verfügt über acht Ausgangsanschlüsse, an die mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen werden können. Funktionen wie Smart Battery Management und Echtzeitüberwachung tragen zur effizienten Wartung der USV bei und minimieren Ausfallzeiten.

Darüber hinaus unterstützt die USV den Austausch der Batterien im laufenden Betrieb mit einer Gesamtkapazität von 21 Ah aus drei Blei-Säure-Batterien, was eine einfache Wartung ohne Unterbrechung der Stromversorgung ermöglicht. Das Gerät ist mit einem drehbaren LCD-Panel für eine benutzerfreundliche Überwachung ausgestattet und entspricht den RoHS-Standards, was es zu einer umweltbewussten Wahl macht. Diese rackmontierbare USV enthält außerdem ein Rack-Montagekit und verschiedene Verwaltungsschnittstellen, darunter RS-232 und USB, für vielseitige Steuerungs- und Anschlussmöglichkeiten.

Technische Details:

Allgemeines

Typ

(Offline-) USV

Backup-Zeit

5,3 min

Bauformat

19 "

Bauart

Rack-Modul

Elektrische Spannung

190 V

Möbel- und Befestigungszubehör

Rack

Kennzeichnung

IEC

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	1350 Watt
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Leistungsfaktorkorrektur	Aktive Power Factor Correction (PFC)
Software - Typ	PowerPanel Business Edition
Gewicht	16,8 kg
UPS-Technologie	Online
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x EPO (emergency power off), 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9),
Laufzeit (bis zu)	5.3 min bei Volllast, 15.3 min bei halbe Beladung
Farbe	Schwarz
Leistung (VA)	1500 VA
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	8
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

