

SuperMicro Mainboard X13SEI-TF-B

Artikelnummer 999564207

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Supermicro Motherboard X13SEI-TF bulk pack

Produktbeschreibung:

Key Features

- 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors, Single Socket LGA-4677 (Socket E), CPU TDP supports up to 350W TDP
- Intel C741® Chipset
- up to 2 TB 3DS ECC RDIMM, DDR5-5600MT/s (1DPC) in 8 DIMM slots
- 2 MCIO (PCIe5.0 x8) connectors for 4 NVMe SSDs
- 3 PCIe 5.0 x8, 2 PCIe 5.0 x16,
- M.2 Interface: 2 PCIe 5.0 x4
- M.2 Form Factor: 2280, 22110
- M.2 Key: M-Key
- Dual LAN with 10GbE with Intel® X550
- 4 USB 3.2 Gen1 (2 rear, 1 Type-A, 1 via header), 2 USB 2.0 (2 rear)
- Intel® C741 controller for 10 SATA3 (6 Gbps) ports

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - ATX

Chipsatz

Intel C741

Prozessorsocket

LGA4677 Socket-E

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

Xeon Scalable (unterstützt 4. Generation Intel Xeon Scalable, unterstützt CPUs mit bis zu 60 Kernen, max. TDP 350 Watt)

Unterstützter RAM

Max. Größe

2 TB
Technologie
DDR5
Bustakt
4000 MHz, 4800 MHz, 4400 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Registriert oder gepuffert
Registriert, 3DS registriert
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2600
LAN
Netzwerkcontroller
Intel X550
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
8 x DIMM 288-polig (1.1 V)
2 x PCIe 5.0 x16
3 x PCIe 5.0 x8
2 x PCIe 5.0 x8 (MCIO)
2 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlusstellen: 1 x SlimSAS - 8 Geräte
SATA-600 -anschlusstellen: 2
PCIe 5.0 -anschlusstellen: 4 x NVMe-Port (über 2 x MCIO), 2 x M.2
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
1 x IPMI
1 x VGA
2 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0
Interne Schnittstellen
1 x Seriell - Stiftleiste
1 x SPI - Stiftleiste
2 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, SPI BIOS Flashing, PnP-Support, ACPI 6,4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,5, UEFI 2,8 Support
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures
Chassis Intrusion Detection, Trusted Platform Module (TPM), Node Manager Support
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang

IO-Abschirmung, CPU-Träger (MCC), CPU-Träger (XCC)
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen
SuperDoctor 5
Breite
31,24 cm
Tiefe
25,65 cm
Verpackung
Bulk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre

Produkteigenschaften

Max. unterstützte Anzahl	1
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	4800 MHz, 4400 MHz, 4000 MHz
Speicherschnittstellen	PCIe 5.0 -anschlussstellen: 4 x NVMe-Por, SATA-600 -anschlussstellen: 2, SATA-600 -anschlussstellen: 1 x SlimSAS
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungsteckplätze	1 x CPU, 8 x DIMM 288-polig (1.1 V), 2 x M.2 socket (2280/22110 M.2 Schlüssel, 3 x PCIe 5.0 x8, 2 x PCIe 5.0 x16, 2 x PCIe 5.0 x8 (MCIO)
RAM-Steckplätze	8 DIMM-Steckplätze
Interne Schnittstellen	1 x Seriell - Stiftleiste, 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A, 2 x USB 2.0 - Stiftleiste, 1 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste, 1 x SPI - Stiftleiste
Netzwerkcontroller	Intel X550
Speicher	NVMe port, Serial ATA-600, M.2-Socket
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0, 1 x IPMI, 1 x VGA, 2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
Produkttyp	Motherboard
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
Chipsatz	Intel C741
Massenspeicher-Schnittstellen	10 x SATA-600, 4 x NVMe port, 2 x M.2
Prozessorsockel	LGA4677 Socket-E
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Grafikprozessor	ASPEED AST2600
Unterstützte RAM-Technologie	DDR5 SDRAM
Netzwerk	2 x 10 Gigabit Ethernet

Weitere Bilder

