

Brennenstuhl Kabeltrommel 25 m Schwarz Schutzkontakt-Stecker m IP44 Rot

Artikelnummer 999899235

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Brennenstuhl Kabeltrommel 25 m Schwarz Schutzkontakt-Stecker m IP44 Rot

Produktbeschreibung:

Brennenstuhl professionalLINE - Kabeltrommel 300 KU 2200 (max. 3.300 W | IP44 | 5x Schutzkontakt-Steckdosen | Länge 25,0 m)

Die Brennenstuhl Professional IP44 Kabeltrommel 300 KU 2200 mit 25,0 m Kabellänge eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Die Kabeltrommel mit 5x spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen verfügt über einen Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung und einer optischen Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz. Die Kabelrolle ist mit dem innovativen Tragegriff "cablepilot" ausgestattet, welcher freie Hände beim Transport, praktisches Aufhängen und schnelles Ab- und Aufrollen ermöglicht.

Highlights:

- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
- Mit Trommelbremse

Technische Daten:

- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5
- Leistung aufgerollter Zustand 230 V: 1.300 W
- Leistung abgerollter Zustand 230 V: 3.300 W
- Nenneingangsspannung: 230 V
- Anzahl der **Schutzkontakt-Steckdosen: 5**
- Automatisches Kabelaufrollen: Nein
- Schutzart: IP44
- Geeignet für Außenbereich: Ja
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
- Kabelqualität: Gummi-Neopren
- Kabellänge: 25,0 m
- Trommeldurchmesser: 300 mm
- Maße (LxBxH): 20,5 x 30,5 x 39,0 cm
- Gewicht: ca. 6,68 kg
- Kabelfarbe: schwarz

Technische Details:

Allgemeines
Typ

Kabel
Kennzeichnung
VDE
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Strom / Netzteil
Kabellänge
25 m
Schutzklasse IP
IP44
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
205 x 305 x 390 mm

Weitere Bilder

