

DIGITUS USB 3.0 Hub 4-Port Slim Line Desktop

Artikelnummer	999876066
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der DIGITUS Slim Line Hub wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von Nutzern zu erfüllen, die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und effiziente Multitasking-Fähigkeiten benötigen. Mit vier USB 3.0-Anschlüssen bietet er Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s und ist damit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, von professionellen Arbeitsumgebungen bis hin zu privaten Multimedia-Setups. Das mitgelieferte USB-A-Kabel mit einem USB-A-auf-USB-C-Dongle erhöht die Kompatibilität und ermöglicht den Anschluss an eine Vielzahl von Geräten. Darüber hinaus gewährleistet die Konformität mit den Standards USB 1.1, USB 2.0 und USB 3.0, dass der Hub ein breites Spektrum an Konnektivitätsanforderungen erfüllen kann. Das Design des Hubs berücksichtigt auch die Bedeutung der Zuverlässigkeit, mit einem Betriebstemperaturbereich von 0°C bis 40°C, der die Leistungsstabilität unter verschiedenen Umgebungsbedingungen gewährleistet. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, der DIGITUS Slim Line Hub ist eine vielseitige und zuverlässige Wahl für die Erweiterung der Konnektivitätsoptionen Ihres Geräts.

- **Effiziente Konnektivität**

Der DIGITUS Slim Line Hub bietet ein nahtloses Verbindungserlebnis mit vier USB 3.0 Ports, die eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung von bis zu 5 Gbps gewährleisten. Diese Funktion ermöglicht effizientes Multitasking und Datenmanagement, was ihn zu einer geeigneten Lösung für Profis und Enthusiasten gleichermaßen macht.

- **Vielseitige Kompatibilität**

Ausgestattet mit einem USB-A-Kabel, das einen USB-A-auf-USB-C-Dongle enthält, bietet dieser Hub vielseitige Konnektivitätsoptionen. Er unterstützt eine Vielzahl von USB-Standards, darunter USB 1.1, USB 2.0 und USB 3.0, und gewährleistet so die Kompatibilität mit einem breiten Spektrum von Geräten.

- **Optimale Betriebsbedingungen**

Der DIGITUS Slim Line Hub ist für den Betrieb in einem breiten Temperaturbereich von 0°C bis 40°C ausgelegt und gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen. Diese Eigenschaft stellt sicher, dass der Hub unabhängig von der Betriebsumgebung funktionsfähig und effizient bleibt.

Weitere Bilder

