

Vertiv EDGE USV in Rack montierbar/extern Wechselstrom 230 V 2700 Watt 3000 VA USB Ausgangsanschlüsse: 7 2U

Artikelnummer	999461720
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Vertiv EDGE USV in Rack montierbar/extern Wechselstrom 230 V 2700 Watt 3000 VA USB Ausgangsanschlüsse: 7 2U

Produktbeschreibung:

Merkmale USV-Topologie Line-Interaktiv Ausgangskapazität
3 kVA Ausgangsleistung 2700 W Wellenform Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) 166 V Eingangs-Betriebsspannung
(max) 278 V Eingangsfrequenz 45/65 Hz Ausgangs-Betriebsspannung
(max) 240 V Automatische Spannungsregulierung
Ja Stromstärke (maximal) 10 A Überspannung Einschätzung
624 J Reaktionszeit 6 ms Effizienz 98,5 % Leistungsfaktor
0.9 Eingangs-Leistungsfaktor 0.9 Ausgangs-Leistungsfaktor
0.9 Notstrom Aus (EPO) Ja EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja Geräuschpegel 55 dB Akustische Signale Ja Ursprungsland
China Design Formfaktor Rackmount Produktfarbe
Schwarz Rack-Kapazität 2U Display-Typ LCD LED-Anzeigen
Diagnostisch Zertifizierung CE,
EAC, RCM, CB report, ISTA 2A, UN38.3 Anschlüsse
und Schnittstellen AC-Steckertypen C13 coupler,
C19 coupler Anzahl der AC-Ausgänge 6 AC-Ausgänge
USB Anschluss Ja Akku/Batterie Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion) Typische Backup-Zeit bei
voller Belastung 10,5 min Typische Backup-Zeit
bei halber Belastung 22,6 min Batterielebensdauer
(max.) 5 Jahr(e) Hot-Swap-Batterie Ja Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel Output power cable,
USB cable, Input power cable Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 - 40 °C Temperaturbereich
bei Lagerung -10 - 45 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 8 - 90 % Höhe bei Betrieb 0 - 3000
m Gewicht und Abmessungen Breite 438 mm Tiefe
630 mm Höhe 86 mm Gewicht 24,3 kg Verpackungsbreite
600 mm Verpackungstiefe 800 mm Verpackungshöhe
240 mm Paketgewicht 32,1 kg Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate RoHS Warentarifnummer (HS) 85078000
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x power IEC 60320 C13 | 1 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Leistungskapazität
2700 Watt / 3000 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Schutzschaltung
Trennschalter
Effizienz
98% line mode
Leistungsfaktor (LF)
0.9
Batterie
Technologie
Lithium Ionen
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Liebert IntelliSlot
Verschiedenes
Besonderheiten
Not-Aus, LCD Anzeige, programmierbarer Ladungsausgang
Kennzeichnung
CB, RoHS, REACH, EAC, RCM, UN38.3, UKCA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
43,8 cm
Tiefe
63 cm
Höhe
8,6 cm
Gewicht
12,8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

60 cm

Transporttiefe

80 cm

Transporthöhe

24 cm

Transportgewicht

32,1 kg

Weitere Bilder

