

Bluewalker PowerWalker VFI 1000 ICT IoT USV AC 160-300 V Watt VA 7 Ah RS-232 USB



Artikelnummer	999349667
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker VFI 1000 ICT IoT USV AC 160-300 V Watt VA 7 Ah RS-232 USB

Produktbeschreibung:

Merkmale USV-Topologie Doppelwandler (Online)
 Ausgangskapazität 1 kVA Ausgangsleistung 1000
 W Wellenform Reiner Sinus Eingangs-Betriebsspannung
 (min) 160 V Eingangs-Betriebsspannung (max) 300
 V Eingangsfrequenz 40/70 Hz Ausgangs-Betriebsspannung
 (min) 200 V Ausgangs-Betriebsspannung (max) 240
 V Regulierung der Ausgangsspannung 1 % Effizienz
 (Online-Modus) 89 % Eingangs-Leistungsfaktor 0.99
 Ausgangs-Leistungsfaktor 1 Crest-Faktor 3:1 ECO-Modus
 Ja Notstrom Aus (EPO) Ja Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor
 THD 5 % Geräuschpegel 45 dB Design Formfaktor
 Tower Produktfarbe Schwarz Kühlung Aktiv Eingebauter
 Ventilator Ja Display-Typ LCD LED-Anzeigen Ja
 Anschlüsse und Schnittstellen AC-Steckertypen
 C13-Koppler Stecker C14-Koppler Anzahl der AC-Ausgänge
 4 AC-Ausgänge USB Anschluss Ja Serielle Schnittstelle
 RS-232 Anzahl serielle Anschlüsse 1 Notaus-Steckverbinder
 (EPO) Ja Akku/Batterie Batteriekapazität 7 Ah
 Akku-/Batteriespannung 12 V Anzahl unterstützter
 Akkus/Batterien 3 Typische Backup-Zeit bei voller
 Belastung 4 min Typische Backup-Zeit bei halber
 Belastung 11 min Akkuladezeit 3 h Verpackungsdaten
 Mitgelieferte Kabel Input power cable,
 Output power cable, USB cable Betriebsanleitung
 Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 -
 45 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 - 95 %
 Technische Details:

Allgemein
 Gerätetyp
 USV - extern
 Lokalisierung
 Englisch, Deutsch, Französisch
 Stromversorgungsgerät
 UPS-Technologie
 Online

Eingangsspannung
 AC 160-300 V
 Vorhandene Spannung
 50/60 Hz $\pm$ 0.2%
 Nötige Frequenz
 40 - 70 Hz
 Eingangsanschlüsse
 1 x Strom IEC 60320 C13
 Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
 4 x Strom IEC 60320 C13
 Ausgangsspannung
 Wechselstrom 200/208/220/230/240 V + 1% / - 1% - 50/60 Hz
 Leistungskapazität
 1000 Watt / 1000 VA
 Ausgabe Wellenform
 Sinuswelle
 Effizienz
 89%
 Leistungsfaktor (LF)
 1.0
 Batterie
 Menge
 3
 Bereitgestellte Spannung
 12 V
 Kapazität
 7 Ah
 Ladezeit
 3 Stunden
 Netzwerk
 Remote-Verwaltungsschnittstelle
 RS-232, USB
 Internet der Dinge (IoT)
 Internet der Dinge (IoT) kompatibel
 Ja
 Kommunikationstechnologie
 LAN
 Erweiterung/Konnektivität
 Schnittstellen
 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B | 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig | 1 x EPO (emergency power off) | 1 x LAN - RJ-45 | 1 x potenzialfreier Kontakt | 1 x Modem
 Erweiterungssteckplätze
 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot
 Verschiedenes
 Enthaltene Kabel
 USB-Kabel - extern | 2 x Netzkabel (IEC) - extern | AC-Eingangskabel - extern
 Besonderheiten
 LCD Anzeige, im Betrieb austauschbare Akkus, Eco-Mode, Human Interface Device (HID) Support
 Kennzeichnung
 IP20
 Software / Systemanforderungen
 Software inbegriffen
 Winpower
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 95 % (nicht kondensierend)

Geräuschentwicklung

45 dB

Abmessungen und Gewicht

Breite

14,5 cm

Tiefe

40,4 cm

Höhe

22 cm

Gewicht

12,8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

49,5 cm

Transporttiefe

24 cm

Transporthöhe

33 cm

Transportgewicht

14,4 kg

Produkteigenschaften

Software - Typ

Winpower

Steckertyp

Power IEC 60320 C13

**Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen**

1 x potenzialfreier Kontakt, 1 x LAN - RJ-45, 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x EPO (emergency power off), 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), , 1 x Modem

UPS-Technologie

Online

Gewicht

12,8 kg

**Erweiterungssteckplätze -
Erweiterungssteckplätze**

1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot

Kommunikationstechnologie

LAN

Farbkategorie

Schwarz

Gestellte Leistung

1000 Watt

Stromversorgungsgerät - Formfaktor

Extern

Leistung (VA)

1000 VA

Anzahl Stecker

1

Produkttyp

USV

Weitere Bilder

