

CyberPower Systems USV PFC-Serie 19''' 2HE 1600VA/1000W Line-Interactive reiner Sinus USB/RS232 19" Rack-Modul IEC

Artikelnummer 999897571

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

CyberPower Systems USV PFC-Serie 19''' 2HE 1600VA/1000W Line-Interactive reiner Sinus USB/RS232 19" Rack-Modul IEC

Produktbeschreibung:

Line-interactive USV TopologieEnergiesparende TechnologieVersorgung mit reiner SinuswelleAutomatische Spannungsregulierung (AVR)ÜberlastschutzKritische / nicht kritische AusgängeHot-Swap-fähige BatterienLCD-FarbdisplayLED-StatusanzeigeUSB-KommunikationsanschlussHochgeschwindigkeits-Ethernet-DatenübertragungGehäuse mit kurzer BautiefePowerPanel VerwaltungssoftwareSNMP / HTTP-Fernverwaltungsfähigkeit (optional)Überspannungs- und BlitzschutzEMI und RFI FilteDie Rackmount-USV mit kurzer Bautiefe für Geräte, die eine aktive PFC kompatibleStromversorgung benötigenDie für Büro- und Serverraumwendungen konzipierte PFC-Sinewave (E)-Serie ist eine zuverlässige USV in Line-Interactive-Topologie und automatischer Spannungsregulierung (AVR), für eine stabilisierte Ausgangsversorgung. Die Modelle sind mit elektronischen Geräten kompatibel, die eine aktive PFC kompatible Stromversorgung benötigen. Durch dasHot-Swap System kann eine Batterie-Warung ohne Stromunterbrechung durchgeführt werden. Der Datenleitungsschutz, auch für Hochgeschwindigkeitsübertragung schützt Netzwerkgeräte vor Überspannungen und Spannungsspitzen bei Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1 Gbps. Außerdem eignen sich die Rackmount-USVs aufgrund ihrer geringen Gehäusetiefe perfekt für die Installation an Orten, an denen der Platz knapp ist. Darüber hinaus verfügen die USVs über ein Farb-LCD-Display zur komfortablen Anzeige von Stromversorgungsinformationen und bieten eine Kompatibilität mit der Energieverwaltungssoftware zur Echtzeitüberwachung.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USV - aktive Power Factor Correction (PFC) - Rack - einbaufähig

Höhe (Rack-Einheiten)

2U

Kabellänge

1.8 m

Farbe

Schwarz

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie

Line-Interactive

Eingangsspannung

Wechselstrom 230 V

Eingangsspannungsbereich

Wechselstrom 169 - 271 V

Vorhandene Spannung

50/60 Hz $\pm$ 1%

Nötige Frequenz

50/60 Hz $\pm$ 3Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Strom IEC 60320 C14

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

8 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)

Ausgangsspannung

Wechselstrom 230 V $\pm$ 5% - 50/60 Hz

Elektrischer Strom max.

10 A

Leistungskapazität

1000 Watt / 1600 VA

Überspannungsschutz für Datenleitungen

Netzwerk - RJ-45 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung

Ausgabe Wellenform

Sinuswelle

Überspannungsschutz

Ja

Energie-Nennleistung

900 Joules

Schutzschaltung

Trennschalter

Leistungsfaktor (LF)

0.6

Batterie

Menge

1

Technologie

Bleisäure

Laufzeit (bis zu)

2.5 min bei Volllast

10.4 min bei halbe Beladung

Ladezeit

8 Stunden

Besonderheiten

Versiegelt

Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle

USB, serial

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B

1 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig

Erweiterungssteckplätze

1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

Stromkabel 1.8 m

USB-Kabel - extern

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Besonderheiten

Plastikgehäuse, EMI-Filter, RFI-Filter, GreenPower UPS Bypass Technology, im Betrieb austauschbare Akkus, vom Nutzer austauschbare Batterien, hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Human Interface Device (HID) Support, LED-Anzeiger, Überlastungsschutz, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR)

Kennzeichnung

RoHS

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

PowerPanel Business

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 95 % (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite

43,3 cm

Tiefe

27,4 cm

Höhe

8,6 cm

Gewicht

12,56 kg

Produkteigenschaften

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Laufzeit (bis zu)	10.4 min bei halbe Beladung, 2.5 min bei Volllast
Gewicht	12,56 kg
Leistungsfaktorkorrektur	Aktive Power Factor Correction (PFC)
UPS-Technologie	Line-Interactive
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Leistung (VA)	1600 VA
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig
Farbe	Schwarz
Software - Typ	PowerPanel Business
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	8
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Gestellte Leistung	1000 Watt
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

