

Grandstream SIP GRP-2612W Entry Business

Artikelnummer	997893439
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream SIP GRP-2612W Entry Business

Produktbeschreibung:

Design Produkttyp IP-Telefon Hörertyp Kabelgebundenes Mobilteil Produktfarbe Schwarz Kamera Frontkamera
 Nein Telefoneigenschaften Linienanzahl 2 Zeilen
 Anrufbeantworter Ja Anklopfen Ja Anruf halten
 Ja Anrufumleitung Ja Telefonkonferenz Ja Anruf Park Ja Anrufannahme Ja Anruferlisten 1000 Telefonbuch teilen Ja Anruftransfer Ja Bildschirm Anzeige
 TFT Bildschirmdiagonale 6,1 cm Bildschirmauflösung 320 x 240 Pixel Touchscreen Nein Leistung Power over Ethernet (PoE) Ja Netzteil Eingangsspannung 100 - 240 V Netzteil Ausgangsspannung 5 V AC-Adapter Ausgangsstrom 0,6 A Audio Freisprecheinrichtung Ja Sprachcodec G.711a,G.711u,G.722,G.723,G.726,G.729A,G.729B,OPUS,iLBC
 Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja Schnittstellentyp Ethernet-LAN Schnelles Ethernet WLAN Ja Bluetooth Nein Unterstützte Netzwerkprotokolle SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6 Quality of Service (QoS) Support Ja Unterstützte Sicherheitsalgorithmen 256-bit AES,MD5,SRTP,SSL/TLS
 Netzstandard IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af Gewicht und Abmessungen Breite 203 mm Tiefe 193 mm Höhe 52,1 mm Gewicht 554 g Paketgewicht 936 g Management-Funktionen Lautstärkeregler Tasten Anzahl der programmierbaren Tasten 4 Upgradefähige Firmware Ja Leistungen Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF) In-band, Out-of band, SIP info Passwortschutz-Art Supervisor, User Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse

(RJ-45) 2 Anzahl RJ9-Anschlüsse 1 Zertifikate
Zertifizierung FCC: 15 B;
15 C, 15.247; 15 E, 15.407; FCC 68 HAC CE: EN 55032;
EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1;
EN 301489-1; EN 301489-17; EN 300328; EN 301893;
EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 61000.3.2;
AS/NZS 61000.3.3; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1;
AS/CA S004 IC: ICES-003; CS-03; RSS-247; RSS-102
Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 90
% Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 - 90 % Temperaturbereich
bei Lagerung -10 - 60 °C Lieferumfang Anzahl enthaltener
Griffe 1 Stück(e) Schnellstartübersicht Ja Mitgelieferte
Kabel LAN (RJ-45)
Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

VoIP-Telefon

Transportgewicht

936 g

Telefonmerkmale

Anrufservices

Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten

Anruferkennungstyp

Rufnummernanzeige/Anklopffunktion

Position des Wählers

Telefon

Konferenzfähig

Dreiweg

Freisprecheinrichtung

Ja

Anz. programmierbare Tasten

4

Lautstärkeregelung

Ja

Anzeigen

Anzeige eingegangener Sprachnachrichten

Beleuchtete Tastatur

Ja

Zusätzliche Funktionen

Eingebaute Uhr, Webbrowser, RSS-Feeds, Intercom

IP-Telefonie

Hauptmerkmale

Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP, RTCP, RTP, SRTP

Voice Codecs

G.722, G.723, G.729ab, G.726, iLBC, Opus, G.711µ/a

Unterstützte Leitungen

4 Leitungen

Servicequalität

IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS)

IP-Adressenzuweisung

DHCP, statisch, PPPoE

Sicherheit

256 Bit AES, EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

Ja

Netzwerkprotokolle

IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTP, NTP

Anz. Netzwerkanschlüsse

2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Sprachfunktionen

Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)

Netzwerkmerkmale

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Telefonspeicher

Kapazität des Telefonbuchs

2000 Namen und Nummern

Speicher für Anruferkennung

1000 Namen und Nummern

Anzeige

Typ

LCD-Anzeige - Farbe

Anzeigestelle

Telefon

Diagonalabmessung

6,1 cm (2.4")

Bildschirmauflösung

320 x 240 Pixel

Hintergrundbeleuchtet

Ja

Anzeigensprachen

Kroatisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch

Verschiedenes

Verbindungen

Headsetstecker / RJ-9

Platzierung/Befestigung

Wandmontage möglich, auf dem Tisch

Enthaltene Kabel

Netzwerkkabel

Zubehör im Lieferumfang

Aufstellung, Netzadapter, Netzwerkkabel

Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite

19,3 cm

Tiefe

20,3 cm

Höhe

5,21 cm

Gewicht

554 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

936 g

Produkteigenschaften

Produkttyp VoIP-Telefon

Weitere Bilder

