

Inateck BCST-42 Barcode-Scanner Handgerät 2D-Imager 200 Scans/Sek. decodiert Bluetooth 5.0 USB RF2,4 GHz

Artikelnummer 900197129
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Inateck BCST-42 Barcode-Scanner Handgerät 2D-Imager 200 Scans/Sek. decodiert Bluetooth 5.0 USB RF2,4 GHz

Produktbeschreibung:

Inateck BCST-42. Typ: Tragbares Barcodelesegerät,
Scanner-Typ: 2D, Sensor-Typ: CMOS. Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos,
Standard-Schnittstellen: Bluetooth. Produktfarbe: Schwarz,
Grün, Grau, Gehäusematerial: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),
Polycarbonat (PC), Thermoplastisches Urethan (TPU).
Energiequelle: Akku, Akku-/Batteriekapazität: 1200 mAh.
Gewicht: 84 g, Breite: 47 mm, Tiefe: 27 mm
Technische Details:

Allgemein

Typ

Barcode-Scanner - Handgerät

Farbe

Grau, Schwarz, grün

Barcode

Schnittstellen Typ

Bluetooth 5.0, USB, RF(2,4 GHz)

Min. Strichcodesymbolbreite

5 mil

Scan-Elementtyp

2D-Imager - Rote LED

Sensorauflösung

640 x 480

Scanmodus

Single Pass

Scangeschwindigkeit

200 Scans/Sek.

Max. Gebrauchsdistanz

30 cm

Skew (Grad)

55

Pitch (Grad)

55

Print Contrast Signal (PCS)

25%

Entschlüsselungsfunktion

Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 von 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 aus 5, Matrix 2 aus 5, IATA 2/5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1-128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QR-Code, PDF417, Aztec-Code, MaxiCode, Data Matrix, Han Xin

TTL Decoding

Decodiert

Anschlussstechnik

Kabellos, kabelgebunden

Benachrichtigung bei Erfolg

Signalton, LED-Anzeige, Vibration

Funktionen

Gehäuse aus ABS/PC/TPU, LED-Anzeigen, 1200 mAh battery, 35 m Übertragungsdistanz

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x USB - Type A

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

USB-Dongle

Enthaltene Kabel

1 x USB-C Kabel - extern

Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, Apple MacOS X, Android, Linux, UNIX, Google Chrome OS

Abmessungen und Gewicht

Breite

4,7 cm

Tiefe

2,7 cm

Höhe

11,5 cm

Gewicht

84 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C