

Unify OpenScape Business X8 SLMU Basisstation ISDN-Komfort/System- Telefon

Artikelnummer	992153262
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Unify OpenScape Business X8 SLMU Basisstation ISDN-Komfort/System-Telefon

Produktbeschreibung:

Digitale Teilnehmerbaugruppe SLMU 24 UP0E für OSBiz X8 L30251-U600-A984 NEU / OVP Herstellernummer: L30251-U600-A984 SLMU ist der Nachfolger der SLMO24N (L30251-U600-A819) und der SLMO8N(L30251-U600-A818). SLMU zusammen mit CMAe (L30251-U600-A983) ist der Nachfolger der SLCN(L30251-U600-A99). Die SLMU wird ab der OpenScape Business SW Version V2R3 unterstützt.

Aus EMV-Gründen wird zusätzlich die "Abdeckblende vorne" (L30251-U600-A436) benötigt.

Auf der Baugruppe stehen 24 Ports mit in Summe 48 B-Kanälen zur Verfügung.

Die SLMU Karte bietet: 24 UP0E Schnittstellen zur Anschaltung von "TDM" System Telefonen .

Unterstützung aller TDM System Telefone, die aktuell für OpenScape Business freigegeben sind.

Unterstützung des Master / Slave Modus wie aktuell bei den SLMO24N /

SLMO8N Baugruppen. Gleichzeitigen Betrieb in Kombination mit SLMO24N und SLMO8N Karten innerhalb eines OpenScapeBusiness X8 Systems Hochrüstmöglichkeit zur "Cordless" SLMUC Karte durch Aufstecken eines CMAe Modules.

Unterstützung der SLMUC Karte Die SLMUC (Subscriber Line Module UP0 Cordless) Karte besteht aus der SLMU Karte und einem CMAe Modul (L30251-U600-A983).

Die SLMUC Karte: Anschlussmöglichkeit von bis zu 16 DECT Basis Stationen BS5 oder BS4 pro SLMUC Karte.

16 UP0E Schnittstellen zur direkten Anschaltung von Basisstationen plus 8 zusätzliche UP0E Schnittstellen zur Erweiterung der Anzahl gleichzeitiger Gespräche

pro Basisstation.

Unterstützung von maximal 48 simultanen Gesprächen
pro SLMUC Gleichzeitigen Betrieb von SLMUC und
SLCN Karten in einem System.

Unterstützung der gleichen Betriebsmodi wie die
SLCN Karte in single und multi node Systemen.

Unterstützung aller aktuell freigegebener Cordless
(DECT)-Telefone Maximalwerte pro OpenScape Business
X8 System Max.

4 SLMUC und / oder SLCN Baugruppen Max. 192 simultane
Gespräche Max.

64 Basisstationen INFO: Pro SLMUC Karte ist ein
CMAe Modul ab Ausgabestatus 4 erforderlich Die
neue SLMU Baugruppe in Verbindung mit dem CMAe
Modul unterstützt vorübergehend nur Leitungslängen
bis zu 800 Meter zwischen der SLMU und den Basisstationen.
Eine 8-kanalige Baugruppe wird zukünftig nicht
mehr angeboten.

Für OpenScape Business Anlagen mit SW Version
V1 ist bei Erweiterungen mit SLMU Baugruppen eine
Hochrüstung auf SW Version V2 vorzunehmen.

Der Betrieb der ausgephasteten von BS3 Basisstation
ist technisch nicht verhindert.

Bei Problemen mit BS3 sind diese gegen Basisstationen
aus dem aktuellen Portfolio auszutauschen.

Die gemischte Anschaltung von Basisstationen und
TDM Telefone an einer SLMUC wird nicht unterstützt.

Lieferumfang: 1x S30810-Q2344-X100 SLMU Baugruppe
Technische Details:

Allgemeines

Typ

Telefonanlage

Integrierte Netzwerkfunktionen (z.B. AB, Fax, Firewall etc.)

Basisstation; ISDN-Komfort/System-Telefon

Mobilfunkstandards

DECT

Weitere Bilder

