Eaton 9PX 1500i RT2U Netpack Online USV in Rack montierbar/extern Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 1500 Watt VA Ethernet RS-232 USB Ausgangsbuchsen: 8 PFC 2U



Artikelnummer 992012687

 Gewicht
 1kg

 Länge
 1mm

 Breite
 1mm

 Höhe
 1mm

Produktbeschreibung

Als Industrieprofi suchen Sie angesichts steigender Energiekosten und der Notwendigkeit energieeffizienter Leistung nach Möglichkeiten, Kosten und Verbrauch zu senken. Mit der USV 9PX von Eaton können Sie alle Ihre geschäftskritischen Anwendungen sichern und so den Energieverbrauch und die Kosten senken, die Sie benötigen.

Die USV Eaton 9PX bietet Ihnen die Möglichkeit, die Leistungsdichte zu optimieren und die Investitions- und Betriebskosten zu minimieren. Gleichzeitig haben Sie die Gewissheit, dass im Falle eines Stromausfalls die kritischen Prozesse in Ihren IT-Infrastrukturen und anderen Anwendungen aufrechterhalten werden.

• Grafisches LCD-Display

Es liefert klare Informationen über den Status und die Messungen der USV auf einem einzigen Bildschirm, der für eine bessere Sichtbarkeit um 450° gekippt werden kann.

• Verfügbarkeit und Flexibilität

Der interne Bypass ermöglicht die Aufrechterhaltung des Betriebs im Falle eines internen Fehlers. Ein Wartungsbypass ist ebenfalls verfügbar, um einen einfachen Austausch der USV zu ermöglichen, ohne dass kritische Systeme abgeschaltet werden müssen.

• Parallelisierungsfunktion

Parallelisierungsfunktionalität, um mit der Hot-Sync-Technologie die doppelte Leistung von Einzelprodukten zu erreichen!

• Lastsegment-Steuerung

Sie ermöglicht die priorisierte Abschaltung von nicht benötigten Geräten, um die Akkulaufzeit für kritische Geräte zu maximieren.

Produkteigenschaften

Laufzeit (bis zu) 23 min bei 500 Watts, 7 min bei 1200 Watts, 13 min bei 800 Watts, 38 min bei

300 Watt

Gestellte Leistung 1500 Watt

Erweiterungssteckplätze - 1 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteck

Erweiterungssteckplätze

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-4, 1 x Verwaltung (USB), 1 x

Verwaltung (RS-232)

Gewicht18,9 kgHöhe (Rack-Einheiten)2UPS-TechnologieOnline

LeistungsfaktorkorrekturPower Factor Correction (PFC)Stromversorgungsgerät - FormfaktorIn Rack montierbar/extern

Farbkategorie Silber, Schwarz

Software - Typ Intelligent Power Software Suite

Leistung (VA) 1500 VA

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Anzahl Anschlüsse

AusgangsanschlusstypPower IEC 60320 C13SteckertypStrom IEC 60320 C14

Anzahl Stecker 1
Produkttyp USV

Weitere Bilder



