

Bluewalker VI 3000 CW Line-Interaktiv VA 2100 W Sine 162 V 290 V Line-Interactive 3000VA / 2100W 162-290 VAC 208/220/230/240 10ms 1.4A 45dB



Artikelnummer 997222277

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Bluewalker VI 3000 CW Line-Interaktiv VA 2100 W Sine 162 V 290 V Line-Interactive 3000VA / 2100W 162-290 VAC 208/220/230/240
10ms 1.4A 45dB

Produktbeschreibung:

Merkmale USV-Topologie Line-Interaktiv Ausgangskapazität
3 kVA Ausgangsleistung 2100 W Wellenform Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) 162 V Eingangs-Betriebsspannung
(max) 290 V Eingangsfrequenz 50/60 Hz Ausgangs-Betriebsspannung
(min) 208 V Ausgangs-Betriebsspannung (max) 240
V Regulierung der Ausgangsfrequenz ± 1 Hz Stromstärke
(maximal) 1,4 A Reaktionszeit 10 ms Effizienz
96 % Effizienz (Online-Modus) 88 % Leistungsfaktor
0.7 Crest-Faktor 3:1 Notstrom Aus (EPO) Ja Geräuschpegel
45 dB Akustische Signale Ja Design Formfaktor
Tower Produktfarbe Schwarz Display-Typ LCD LED-Anzeigen
Battery replacement,
Fault Anschlüsse und Schnittstellen Stecker C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge 8 AC-Ausgänge USB Anschluss
Ja RS-232 port 1 Notaus-Steckverbinder (EPO) Ja
Akku/Batterie Batteriekapazität 9 Ah Akku-/Batteriespannung
12 V Anzahl Batteriezellen 4 Typische Backup-Zeit
bei voller Belastung 2,3 min Typische Backup-Zeit
bei halber Belastung 9 min Akkuladezeit 4 h Ladestrom
1,4 A Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0
- 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20
- 95 % Gewicht und Abmessungen Breite 145 mm Tiefe
455 mm Höhe 220 mm Gewicht 22,3 kg Verpackungsbreite
235 mm Verpackungstiefe 540 mm Verpackungshöhe
325 mm Paketgewicht 22,3 kg Verpackungsdaten Betriebsanleitung
Ja Technische Details Warentarifnummer (HS) 85078000
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USV - extern

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie

Line-Interactive
Eingangsspannung
Wechselstrom 162 - 290 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz $\pm$ 1Hz
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Strom IEC 60320 C13
Ausgangsspannung
Wechselstrom 208/220/230/240 V $\pm$ 1.5% - 50/60 Hz
Leistungskapazität
2100 Watt / 3000 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Überspannungsschutz
Ja
Effizienz
90% Battery mode, 96% AC mode
Leistungsfaktor (LF)
0.7
Batterie
Menge
4
Bereitgestellte Spannung
12 V
Kapazität
9 Ah
Laufzeit (bis zu)
2.3 min bei Volllast | 9 min bei halbe Beladung
Ladezeit
4 Stunden
Übertragungszeit
10 ms
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze
Erweiterungssteckplatz
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überladungsschutz, Überlastungsschutz, Kaltstartfunktion, Kurzschlusschutz, programmierbarer Ladungsausgang, Human Interface Device (HID) Support, erweiterter ECO-Modus
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ViewPower
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 90% (nicht kondensierend)

Geräuschentwicklung

45 dB

Abmessungen und Gewicht

Breite

14,5 cm

Tiefe

45,5 cm

Höhe

22 cm

Gewicht

20,3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

23,5 cm

Transporttiefe

54 cm

Transporthöhe

32,5 cm

Transportgewicht

22,3 kg

Produkteigenschaften

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	Erweiterungssteckplatz
Laufzeit (bis zu)	9 min bei halbe Beladung, 2.3 min bei Volllast
Software - Typ	ViewPower
UPS-Technologie	Line-Interactive
Leistung (VA)	3000 VA
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x EPO (emergency power off)
Gestellte Leistung	2100 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	8
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Anzahl Stecker	1
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

