

AG Neovo TX-4302 109 cm 43" Diagonalklasse 108 42.5" sichtbar LCD- Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage Touchscreen Multi-Touch 1080p Full HD 1920 x 1080



Artikelnummer 999427506

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

AG Neovo TX-4302 109 cm 43" Diagonalklasse 108 42.5" sichtbar LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage
Touchscreen Multi-Touch 1080p Full HD 1920 x 1080

Produktbeschreibung:

1920X1080 400CD HDMI DP DVI VGA

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Energie Effizienzklasse

Klasse G

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

42 kWh/1.000 h

Diagonale Klasse

109 cm (43")

Diagonale Größe

108 cm (42.5")

Kommerzielle Verwendung

Ja - Digital Signage

Kombiniert mit

Touchscreen (Multi-Touch)

TV-Tuner

Kein Tuner

TV-Tuner vorhanden

Nein

Videoschnittstelle

HDMI

Anzahl der HDMI-Anschlüsse

1 Anschlüsse

PC-Schnittstelle

DVI, VGA (HD-15), DisplayPort

Modi

Portraitmodus, Landschaftsmodus

Schutz

Schutz durch gehärtetes Glas, kratzfester Bildschirm
Abmessung
Ohne Fuß
Breite
98,32 cm
Tiefe
8,23 cm
Höhe
57,14 cm
Gewicht
19,5 kg
Bildschirm
LCD-Technologie
VA
Pixelabstand
0.49 mm
Auflösung
1920 x 1080
Anzeigeformat
1080p (Full HD)
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung
Blendfrei, 3H Hart, 2 % Trübung
Kontrastverhältnis
4000:1
Helligkeit
400 cd/m²
Blickwinkel
178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:
40
Reaktionszeit
5 ms
Funktionen
24/7 Scheduler, Projected Capacitive Touch (PCT), Intel SDM Ready
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
400 x 400 mm
VESA-Kompatibilität
Ja
Audiosystem
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt
16 Watt
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - 8 Watt
Verbindungen
Anschlusstyp
VGA-Eingang | DVI-I-Eingang | Steuereingang | HDMI-Eingang | Service | Audio-Eingang
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel | HDMI-Kabel | Audiokabel | DisplayPort-Kabel

Kennzeichnung

FCC, RoHS, REACH, LVD, EAC, IP65 vorne, UKCA

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch im Standby-Modus

1.2 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)

113 cm

Tiefe (Versand)

19 cm

Höhe (Versand)

71 cm

Gewicht (Versand)

25 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Bilder

