

StarTech.com - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x2 Low-Profile - 5GBase-T x 1 - Schwarz - TAA-konform

Artikelnummer	900094895
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

StarTech.com 2-Port 5G PCIe Network Adapter Card PCI Express LAN Realtek RTL8126 Netzwerkkarte PCI-Express 1.000 Mbps

Produktbeschreibung:

Fügen Sie einem PCI Express-fähigen Computer zwei 5 Gbps Ethernet Ports hinzu

Diese TAA-konforme 2-Port 5G Gigabit Ethernet Karte mit Realtek RTL8126 Chip erweitert einen Desktop oder Server um zwei Gigabit Ethernet Schnittstellen. Die 2,5G- und 5G-Geschwindigkeiten maximieren die Cat5e-Infrastruktur und bieten Multi-Gig-Leistung ohne Aufrüstung der Verkabelung.

Plug & Play kompatibel

Diese 2-Port Netzwerkkarte ist Plug-and-Play-kompatibel und die Treiber werden automatisch auf den wichtigsten Betriebssystemen wie Windows, Windows Server und Linux installiert. Sie ist mit Intel- und AMD-Hardwareplattformen kompatibel, die mit PCI Express x1, x2, x4, x8 oder x16 Steckplätzen ausgestattet sind.

Leistung und Management

Diese Netzwerkkarte bietet LED-Anzeigen für Verbindungsgeschwindigkeit und Aktivität zur visuellen Überprüfung der Netzwerkgeschwindigkeit und Problemdiagnose.

Dieser PCIe-Netzwerkadapter unterstützt 9K Jumbo-Frames zur Minimierung des Paket-Overheads, Wake-on-LAN (WoL) zum Booten des Systems aus der Ferne, Auto-Negotiation zwischen 10/100M/2.5G/5G und VLANs für eine optimierte Netzwerkverwaltung. Diese Netzwerkkarte unterstützt praktisch jede Umgebung und eignet sich sowohl für die neuesten als auch für langsamere Legacy-Netzwerkverbindungen. Machen Sie Ihre Geräte zukunftssicher, indem Sie sicherstellen, dass Ihr System bereit ist, wenn mehr Geräte 5G-kompatibel werden.

Universelle Passform

Die PCI-Express-Netzwerkkarte enthält Halterungen in voller Höhe (vorinstalliert) und mit niedrigem Profil (Zubehör im Lieferumfang) für die Installation in kompakten und Standard-Desktop-PCs oder Servern.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerkadapter

Formfaktor

Plug-in-Karte - Low-Profile

Schnittstellentyp (Bustyp)

PCI Express 3.0 x2

PCI-Spezifikationsrevision

PCIe 3.0

Netzwerk

Ports

5 GBase-T x 1

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Verdrahtungstyp

Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5 GBase-T, Ethernet 5 GBase-T

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet

Datenübertragungsrate

5 Gbps

Kapazität

Jumbo-Frame-Größe: 9000

Statusanzeiger

Link/Aktivität/Geschwindigkeit

Leistungsmerkmale

WOL, VLAN-Unterstützung, Auto-Negotiation, busbetrieben

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q,

IEEE 802.1ad

Prozessor / Arbeitsspeicher

Prozessor

Realtek Semiconductor RTL8126

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x 5 GBase-T - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Low profile Slotblech

Kennzeichnung

FCC, RoHS

Farbe

Schwarz

TAA-kompatibel

Ja

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows 10 / 11, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Ubuntu Linux 20.04

Maße und Gewicht

Breite

1,8 cm

Tiefe

12,11 cm

Höhe

8,55 cm

Gewicht

58.8 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

119.9 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

65 °C

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Netzwerk - Datenübertragungsrate	5 Gbps
Gewicht	58,8 g
Netzwerk - Typ	Netzwerkadapter
Farbe	Schwarz
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x2
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x 5GBase-T - RJ-45
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Statusanzeiger	Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Ports - Typ	5GBase-T
Prozessornummer	RTL8126
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Karte

Weitere Bilder

