

SilverStone RM42-502 Rack-Montage 4U SSI EEB ohne Netzteil ATX / PS/2 Schwarz USB/Audio



Artikelnummer	999267140
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

SilverStone RM42-502 Rack-Montage 4U SSI EEB ohne Netzteil ATX / PS/2 Schwarz USB/Audio

Produktbeschreibung:

Design Formfaktor Rack Typ Server Material Stahl
Produktfarbe Schwarz Unterstützte Motherboards
Formfaktoren ATX,
EATX, EEB, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB Anzahl
der 5,25" Erweiterungseinschübe 2 Anzahl der 2,5"
Erweiterungseinschübe 1 Anzahl der Erweiterungsslots
7 Rack-Einbau Ja Rack-Kapazität 4U Reset-Knopf
Ja Ein-/Ausschalter Ja LED-Anzeigen HDD,
Power Max CPU Kühler-Höhe 14,8 cm Maximum PSU
Länge 44,2 cm Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports 2 USB 3.2
Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ
C 1 Audioanschlüsse Ja Speichermedium Unterstützte
Hard-Disk Drive Größen 2,5,3,5,5,25 Zoll Maximale
unterstützte Anzahl der HDD 2 Kühlung Installierte
Lüfter (Vorderseite) 1x 120 mm Anzahl unterstützter
vorderer Lüfter (max.) 1 Durchmesser unterstützte
Vorderseitenlüfter 120 mm Installierte Lüfter
hinten 2x 80 mm Anzahl der unterstützten hinteren
Lüfter (max.) 2 Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm Frontkühler-Größen unterstützend 120,240
mm Gewicht und Abmessungen Breite 430 mm Tiefe
468 mm Höhe 176 mm Gewicht 9,9 kg Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren ATX,PS2
Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
Rack-Montage - 4U
Max. Mainboard-Größe
SSI EEB
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX, SSI CEB, SSI EEB
Anzahl interner Einbauschächte
1
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte

2

Produktmaterial

Stahl

Farbe

Schwarz

Kühlsystem

Vorderseite: 120 mm Lüfter x 1 | Vorderseite: Lüfterhalterung x 120 | Rückseite: 80 mm Lüfter x 1 | Rückseite: 80 mm Lüfterhalterung x 1 | Rückseite: 120/240 mm Lüfterhalterung x 1 / 1 x 120 mm oder 1 x 240 mm unterstützt

Maximale Länge Videokarte

426 mm

Maximallänge der Stromversorgung

148 mm

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe

5,25"/ 2 x 3,5"/ 4 x 2,5" gemeinsam genutzt | Von vorne zugänglich - 5,25"/ 2 x 3,5"/ 4 x 2,5" gemeinsam genutzt (13,3 cm / 2 x 8,9 cm / 4 x 6,4 cm gemeinsam genutzt) | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6,4 cm)

Schnittstellen

1 x USB - USB-C | 2 x USB 3.0 | 1 x Audio Line-out | 1 x Mikrofon

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Keine Spannungsversorgung

Spezifikationseinhaltung

ATX / PS/2

Abmessungen und Gewicht

Breite

43 cm

Tiefe

46,8 cm

Höhe

17,6 cm

- **Dual-Purpose-Chassis für Industrie-/Heimsysteme**

Entwickelt für den Einsatz in industriellen Rackmount- oder High-End-Heimsystemen, die vertikal oder horizontal platziert werden können.

- **Charakteristisches Äußeres**

Die charakteristische Frontblende verfügt über ein Diebstahlschutz-Design für zusätzliche Sicherheit sowie eine USB-Typ-C-Schnittstelle.

- **Kühlmöglichkeiten**

Im Gegensatz zu den meisten Rackmounts-Gehäusen auf dem Markt unterstützt RM42-502 240-mm-Flüssigkeitskühler.

Weitere Bilder

