

ASRock MB Intel 1851 B860 Challenger WiFi white ATX 4xD5 8666+OC PCIe5 USB3.2 Gen1

Artikelnummer 900107856
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ASRock MB Intel 1851 B860 Challenger WiFi white ATX 4xD5 8666+OC PCIe5 USB3.2 Gen1

Produktbeschreibung:

ASRock B860 Challenger WiFi White - Motherboard
- ATX - LGA1851 Sockel - B860 Chipsatz - USB-C 3.2 Gen 1,
USB 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 7, Bluetooth, 2.5 Gigabit
LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - ATX

Chipsatz

Intel B860

Prozessorsockel

LGA1851 Sockel

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

(unterstützt Intel Core Ultra-Prozessoren (Serie 2))

Unterstützter RAM

Max. Größe

256 GB

Technologie

DDR5

Bustakt

8666 MHz (O.C.), 5600 MHz, 6800 MHz (O.C.), 6533 MHz (O.C.), 4800 MHz, 5600 MHz (O.C.), 4400 MHz

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Non-ECC

Registriert oder gepuffert

Ungepuffert, geclockt unregistriert

Besonderheiten

Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, AMD EXPO-Technologie

Audio

Typ

HD Audio (8-Kanal)

Audio Codec

Realtek ALC897

Kompatibilität

High-Definition-Audio

LAN

Netzwerkcontroller

Dragon RTL8125BG

Netzwerkschnittstellen

802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4, 2.5 Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x CPU

4 x DIMM 288-polig

1 x PCIe 5.0 x16

1 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus)

1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Slot)

2 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Slot)

1 x M.2 socket (2230/2242/2260/2280 M.2 Schlüssel M Slot)

Speicherschnittstellen

SATA-600 -anschlusstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

PCIe 4.0 -anschlusstellen: 2 x Hyper M.2

PCIe 5.0 -anschlusstellen: 1 x Blazing M.2

Schnittstellen

2 x Antenne

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x HDMI

1 x USB-C 3.2 Gen 1

6 x USB 3.2 Gen 1

2 x USB 2.0

1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker

1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker

1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker

Interne Schnittstellen

1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftleiste

2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste

4 x USB 2.0 - Stiftleiste

1 x SPI - Stiftleiste

1 x Audio - Stiftleiste

1 x Lautsprecher - Stiftleiste

Stromanschlüsse

Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse

Besonderheiten

BIOS-Typ

AMI

BIOS-Funktionen

UEFI BIOS

Hardwarefeatures

10+1+1+1+1 Power Phase Design, ASRock Auto Driver Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock Lightning Gaming Ports, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Polychrome RGB, ASRock POST Status Checker (PSC), BIOS FlashBack-Taste, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Hybrid Technology, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, vormontiertes E/A-Schild, Nahimic Audio Enhancer, Surface Mount Technology (SMT), Dr.MOS MOSFET, verstärkte PCIe-Steckplätze, Aluminium-Kühlkörperdesign, Chipset-Kühlkörper, DIY Friendly Design

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas, 1 M.2-Schraube, Standoff für M.2-Sockel

Enthaltene Kabel

2 x Serial ATA-Kabel

Software inbegriffen

ASRock Polychrome SYNC, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock A-Tuning

Kennzeichnung

HDCP 2.3, FCC, EuP Ready, ErP Ready

Breite

30,5 cm

Tiefe

24,4 cm

Weitere Bilder

