

DIGITUS Netzwerkkoppler RJ-45 W W abgeschirmt CAT 6

Artikelnummer	991084748
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

DIGITUS Netzwerkkoppler RJ-45 W W abgeschirmt CAT 6

Produktbeschreibung:

Technische Eigenschaften:Material Gehäuse: ABS
 UL-94V-0Beschichtung Kontakte: Nickel,
 vergoldet 0,5 µSchirmung: Vernickeltes BronzePCB:FR4,
 UL 94V-0Kontaktmaterial: PhosphorbronzePhysikalische
 Eigenschaften:Steckzyklen: ? 750 (ISO/IEC 11801,
 IEC 60603-7-5)Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)Zugbelastung:
 7,7 kg zwischen Buchse und SteckerTechnische Eigenschaften:Material
 Gehäuse: ABS UL-94V-0Beschichtung Kontakte: Nickel,
 vergoldet 0,5 µSchirmung: Vernickeltes BronzePCB:FR4,
 UL 94V-0Kontaktmaterial: PhosphorbronzePhysikalische
 Eigenschaften:Steckzyklen: ? 750 (ISO/IEC 11801,
 IEC 60603-7-5)Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)Zugbelastung:
 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker- Schnelle und
 einfache Verlängerung von Patchkabeln- Die RJ45-Buchsen
 sind geschirmt und bieten so optimale Sicherheit-
 Die Kupplung bietet eine lange Lebensdauer (Steckzyklen)Die
 modulare CAT 6 Kupplung von DIGITUS® besteht aus
 zwei geschirmten RJ45 Buchsen.
 Die Belegung erfolgt "1:1".

Technische Details:

Allgemein
 Typ des Netzkabels
 Netzwerkkoppler - CAT 6
 Technologie
 Abgeschirmt
 Beschichteter Stecker
 Gold
 Konnektivität
 Anschluss
 RJ-45 - weiblich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - weiblich

Verschiedenes

Kennzeichnung

UL 94 V-0, ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 - bis zu 250 MHz

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-10 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Weitere Bilder

