

Eaton Tripp Lite Series HDMI USB Server Interface w/Virtual Media & CAC for B064 KVMs TAA - KVM-/USB-Extender - bis zu 50 m - TAA-konform - für P/N: B064-016-02-IPH, B064-016-04-IPH, B064-032-01-IPH, B064-032-02-IPH, B064-032-04-IPH



Artikelnummer 900100079

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Tripp Eaton Lite Series HDMI USB Server Interface w/Virtual Media & CAC for B064 KVMs TAA KVM-/USB-Extender bis zu 50 m TAA-konform für P/N: B064-008-01-IPG B064-016-01-IPG B064-032-01-IPG B064-064-08-IPG B164-101-WIR

Produktbeschreibung:

Die HDMI-USB-Serverschnittstelle der Serie von Eaton Tripp Lite bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten mit Funktionen wie Unterstützung für virtuelle Medien und Common Access Card (CAC)-Leser.

Die für den Einsatz mit B064 KVMs konzipierte Schnittstelle entspricht den TAA-Standards und eignet sich daher für Regierungs- und Militäranwendungen. Mit einer maximalen Übertragungsdistanz von 50 m können Benutzer eine zuverlässige Leistung genießen und gleichzeitig die für verschiedene Konfigurationen erforderliche Flexibilität beibehalten.

Das Plug-and-Play-Design sorgt für eine nahtlose Erfahrung und ermöglicht eine schnelle Installation und sofortige Nutzbarkeit ohne komplizierte Konfigurationen. Ideal für Unternehmen, die effiziente Konnektivitätslösungen in einer professionellen Umgebung suchen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-/USB-Extender

Formfaktor

Extern

Netzwerk

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Maximaler Übertragungsbereich

50 m

Statusanzeiger

Stromversorgung, Link/Aktivität

Leistungsmerkmale

Virtual Media-Support, unterstützt Common Access Card (CAC) Lesegerät

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig männlich

1 x KVM - RJ-45 weiblich

2 x USB - Type A männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

Plug and Play, RoHS

TAA-kompatibel

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

P/N: B064-008-01-IPG, B064-016-01-IPG, B064-016-02-IPG, B064-016-02-IPH, B064-016-04-IPG, B064-016-04-IPH, B064-032-01-IPG, B064-032-01-IPH, B064-032-02-IPG, B064-032-02-IPH, B064-032-04-IPG, B064-032-04-IPH, B064-064-08-IPG, B064C-16-1-IP, B064C-16-1X1-IP, B164-101-WIR, N001-003-GY, N001-007-GY, N001-025-GY

Produkteigenschaften

Statusanzeiger

Link/Aktivität, Stromversorgung

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen

1 x KVM - RJ-45 weiblich, 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig männlich, 2 x USB - Type A männlich

Netzwerk - Typ

KVM-/USB-Extender

Service und Support - Typ

3 Jahre Garantie

Farbkategorie

Schwarz, Lila

Netzwerk - Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Netzwerk - Formfaktor

Extern

Weitere Bilder

