

LevelOne FCS-5057 Netzwerk-Überwachungskamera Außenbereich Farbe (Tag&Nacht), 3 MP, 2048 x 1536, feste Irisblende, 10/100, PoE

Artikelnummer	991050452
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

LevelOne FCS-5057 Netzwerk-Überwachungskamera Außenbereich Farbe (Tag&Nacht), 3 MP, 2048 x 1536, feste Irisblende, 10/100, PoE

Produktbeschreibung:

- Integrierter Micro-SDHC/SDXC-Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio-/Videodaten
- Wettergeschütztes IP-66 Gehäuse
- 2,8 ~ 12 mm variable Brennweite für Weitwinkelbeobachtung
- 3-Megapixel HD-Auflösung
- WDR-Funktion (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung des Bilds bei extreme dunkler oder heller Umgebung
- Vandalensicheres, IK10-eingestuftes Gehäuse
- Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit bis zu 30 m Reichweite
- Video Komprimierung: H.264, MJPEG
- Entfernbare IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtbeobachtungen
- Stromversorgungsunterstützung: PoE (IEEE 802.3af)
- Kostenlose Überwachung und CMS-Softwarepakete (zentrales Managementsystem) mit 64-Kanal-Lizenz

Technische Details:

Technische Details

Umgebungslicht-Kompensationsmodus

Ja

Iris

Ja

Anzahl der Video-Streams

2

Gewicht & Abmessungen

Paketgewicht

414 g

Gewicht

955 g

Höhe

73 mm

Breite

77 mm

Verpackungsart

Box

Verpackungstiefe

202 mm

Verpackungshöhe
100 mm
Verpackungsbreite
285 mm
Tiefe
193 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-40 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (in Betrieb)
4,32 W
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Wandmontageset
Ja
Linsensystem
Brennweitenbereich
2,8 - 12 mm
Fokus
Manuell
Anzahl der Linsen
1
Fokuseinstellung
1.4
Zoom-Fähigkeit
Ja
Design
IK-Kodex
IK10
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Vandalensicher
Formfaktor
Geschoss
LED-Anzeigen
Leistung
Wetterfest
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Befestigungstyp
Wand
Logistikdaten

Versandkarton Länge
41 cm
Gewicht Versandkarton
11,9 kg
Breite des Versandkartons
56,5 cm
Menge pro Versandkarton
8 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
20,5 cm
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Bildsensor
CCD-Sensorgröße
25,4 / 3,2 mm
Vollbildverfahren
Ja
Sensor-Typ
CMOS
Video
Videokompressionsformate
H.264,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1536 (QXGA)
Videostreaming
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Full-HD
Ja
Megapixel insgesamt
3 MP
Unterstützte Video-Modi
240p,480p,720p,1080p
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Bildqualitätsanpassung
Brightness,Contrast,Saturation,Sharpness
Schalldämpfung
Ja
Unterstützte Videoformate
RAW
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
WLAN
Nein
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Speichermedien

Eingebaute HDD

Nein

Kompatible Speicherkarten

MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC

Integrierter Kartenleser

Ja

Max. Speicherkartengröße

64 GB

Kamera

Kamera Verschlusszeit

1/5 - 1/10000 s

Blickwinkel, horizontal

70,5 °

Mindest Ablichtung

0,1 Lux

Maximale Strecke (außen)

Elektronisch

Weißabgleich

Auto

Leistung

PTZ Kontrolle (Pan/Tilt/Zoom)

Ja

RoHS-Kompatibel

Ja

Zertifizierung

CE, FCC, ONVIF, IP68, IK10, NEMA 4X

Typ

IP-Sicherheitskamera

Tag/ Nachtmodus

Ja

Wide Dynamic Range (WDR)

Ja

Unterstützung von Positionierung

Outdoor

Übertragungstechnik

Verkabelt

Audio

Eingebautes Mikrofon

Nein

Sprachcodec

G.711

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)

1

Kopfhörerausgänge

1

Schnittstelle

RJ-45

Mikrofon-Eingang

Ja

Terminalblock-Anschluss

Ja

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme

Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home

Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64

Nachtsicht

LED Typ

IR

Anzahl der Beleuchtungs-LEDs

15

Nachtsichtdistanz

30 m

Nachtsicht

Ja

Produkteigenschaften

Max. Digitalvideoauflösung	2048 x 1536
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Farbkategorie	Silber
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Leistungsaufnahme im Betrieb	4,32 Watt
Gewicht	955 g
Unterstützte Audiofunktionen	Zweiwege-Audiofunktion
Software - Typ	Treiber & Dienstprogramme

Weitere Bilder

