

Hanwha Techwin Vision Netzwerk-Überwachungskamera Farbe Tag&Nacht 5 MP 2592 x 1944 Automatische Irisblende verschiedene Brennweiten Audio LAN 10/100 MJPEG H.264 H.265 PoE



Artikelnummer 999962375

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Hanwha Techwin Vision Netzwerk-Überwachungskamera Farbe Tag&Nacht 5 MP 2592 x 1944 Automatische Irisblende verschiedene Brennweiten Audio LAN 10/100 MJPEG H.264 H.265 PoE

Produktbeschreibung:

1/2,8" Netzwerk Kamera Bullet, Tag/Nacht, 2592x1944,

H.265, 3,2-10mm, AI, IR, IK10, IP66

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: Zweiwege-Audiofunktion

Audioformate

G.711 u-law, G.726, ADPCM, AAC-LC

Anschlussstechnik

Kabelgebunden

Breite

9,34 cm

Tiefe

24,58 cm

Höhe

9,34 cm

Gewicht

930 g

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - fest

Digital-Video-Format

MJPEG, H.264, H.265

Max. Digitalvideoauflösung

2592 x 1944

Bewegungserkennung

Ja

Belichtungsbereich

1/5 Sek - 1/12000 Sek

Mindestbeleuchtung

0.07 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s

0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein

0.007 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

30 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

2592 x 1944, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240

Bildrate (max.)

30 Bilder pro Sekunde

RAM

2 GB

Flash-Speicher

1 GB

Leistungsmerkmale

Backlight Compensation (BLC), Wide Dynamic Range (WDR), Samsung Super Dynamic Range (SSDR), ONVIF (Profil S)

Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, Weißabgleich,

Bilddrehung, Bildspiegelung, Hallway View, WiseNR II, Samsung Super Noise Reduction (SSNRV), Privatsphärenmaske-Funktion,

Verstärkungsregelung, Lens Distortion Compensation (LDC), anti-flimmern, Person Detection, Vehicle Detection, Objekterkennung,

Virtual Line Detection, Verweilungserkennung, Eindringungserkennung, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Defocus

Detection, Bewegungserkennung, Manipulationserkennung, WiseStream II Support, WiseStream III Support, Digest-Authentifizierung,

Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, Handover, Unicast Streaming, Multicast Streaming, konstante

Bitrate, variable Bitrate, Benutzerzugriffsprotokoll, Weckfunktion, Richtungserkennung, Auto ICR

Bildsensor

Typ

5 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")

Objektivkonstruktion

Typ

Verschiedene Brennweiten

Optisches Zoom

3.2 x

Brennweite

3.2 mm - 10.2 mm

Objektiv-Irisblende

F1.6-3.1 Automatische Irisblende (DC)

Fokuseinstellung

Automatisch

Min. Fokussierungsabstand

1.2 m

Horizontales Blickfeld (Grad)

29 - 95

Vertikales Blickfeld (Grad)

21 - 69

Diagonaler Bildwinkel (Grad)

36 - 126

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle

IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP 1, SNMP

2c, SNMP 3, ARP, DNS, DDNS, QOS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP, EAP

Anz. Alarmeingänge

1

Anz. Alarmausgänge

1

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN/Stromversorgung - RJ-45

Audioeingang/Mikrofon

Audioausgang

USB - Micro-USB Typ B

Unterstützte Speicherkarten

microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Verschiedenes

Kennzeichnung

IP66, IK10, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, FCC 47 CFR Part 15 B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), UKCA, EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR-32 Class A, RCM, AS/NZS CISPR 32 Class A, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, IEC/EN 62471, IEC/EN 63000, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10

Farbe

Weiß, RAL 9003

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

PoE

Stromversorgungsgerät

12 Watt

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

0 - 95% RH (non-condensing)

Weitere Bilder

