

Huawei eKitEngine S110 Series S110-8P2ST - Switch - 1 x Gigabit SFP + 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 - Desktop, wandmontierbar - PoE+ (124 W)

Artikelnummer 900081536

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Huawei eKitEngine S110 Series S110-8P2ST Switch 1 x Gigabit SFP + 8 x 10/100/1000 PoE+ + 1 x Desktop an Rack montierbar wandmontierbar 124 W

Produktbeschreibung:

Der Huawei eKitEngine S110 Series S110-8P2ST ist ein robuster und vielseitiger Switch, der speziell für die Anforderungen moderner Netzwerkinfrastrukturen entwickelt wurde. Mit 8 PoE+ RJ-45-Ports und einem Gigabit-SFP-Port bietet er zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Geräten und ist damit die ideale Wahl für Unternehmen, die ihre Netzwerkkapazitäten erweitern möchten. Dieser Switch ist nicht nur flexibel in der Installation, mit Optionen für die Aufstellung auf dem Schreibtisch, die Rack-Montage und die Wandmontage, sondern auch in seiner Betriebssicherheit. Er arbeitet effizient über einen breiten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich und gewährleistet so eine konstante Leistung in jeder Umgebung. Darüber hinaus vereinfacht er mit einem PoE-Budget von 124 W und der Unterstützung von IEEE 802.3af/at die Bereitstellung von PoE-Geräten, da keine separaten Stromquellen erforderlich sind. Der Überspannungsschutz des Geräts und die Einhaltung der EMV- und IP20-Standards gewährleisten zusätzlich die Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Netzwerkinfrastruktur. Ob für kleine Unternehmen oder große Konzerne – der Switch Huawei eKitEngine S110 Series S110-8P2ST wurde entwickelt, um eine zuverlässige, sichere und effiziente Netzwerklösung zu bieten.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 8 Anschlüsse

Gehäusetyp

Desktop, wandmontierbar

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

1 x Gigabit SFP + 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

PoE-Budget

124 W

Leistungsmerkmale

Überspannungsschutz

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Statusanzeiger

Stromversorgung, Port Status, PoE

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Gigabit LAN SFP WAN
8 x Gigabit LAN RJ-45 PoE+
1 x Gigabit LAN RJ-45 WAN
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
56 V
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
11 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
MTBF
78,77 Jahre
Produktzertifizierungen
EMC, IP20
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
3,5 cm
Gewicht
1,11 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
27 cm
Transporttiefe
20 cm
Transporthöhe
15 cm
Transportgewicht
1,46 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C

Weitere Bilder

