ATEN VGA KVM over IP Konsolenstation

Artikelnummer 994308836

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ATEN VGA KVM Konsolenstation Console Station over IP Blau

Produktbeschreibung:

Die KVM over IP Konsolenstation KA8270 ist eine eigenständige Konsole, die PC oder NB ersetzt und es Benutzern ermöglicht, aus der Ferne auf alle Server zuzugreifen, zu überwachen und zu steuern, die mit mehreren ATENs KVM over IP Switches verbunden sind, mit undurchdringlicher Sicherheit vor Virenbedrohungen. Sie unterstützt auch verschiedene Datenverschlüsselungsmethoden und gewährleistet so einen undurchlässigen Datenschutz. Die KVM over IP Konsolenstation kann überall dort eingesetzt werden, wo sofortiger Zugriff und strenge Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind, ideal für Anwendungen wie Studios, Büros, Rechenzentren, Rundfunkanstalten, Kontrollräume oder Network Operations Center (NOC).

Die KA8270 unterstützt USB-Maus/Tastatur und zwei USB-Anschlüsse für die Funktion Virtual Media und unterstützt 1 VGA-Videoausgabe mit Auflösungen bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz.

Darüber hinaus bietet die KVM over IP Konsolenstation die Funktion Panel Array Mode?, mit der Administratoren die Videoausgabe von bis zu 64 Servern gleichzeitig überwachen können. Die Funktion ermöglicht es, den Inhalt aller Ports gleichzeitig in der Vorschau anzuzeigen, was sich besonders für Umgebungen wie Fertigung und Überwachung eignet, die oft eine Überwachung einer viel höheren Anzahl von Ports erfordern.

Die KVM over IP Konsolenstation kann auf einem Schreibtisch, an einer Wand oder auf der Rückseite eines Racks mit ihrem platzsparenden 0U Rackmontage Design aufgestellt werden. Sie ist flexibel und einfach zu installieren und bietet eine GUI mit mehrsprachiger Schnittstelle für die Geräteverwaltung, die Anpassung des Benutzerprofils sowie eine problemlose Konfiguration für große Umgebungen.

Kompatible KVM over IP Switches sind KN1132V, KN2116VA, KN4116VA, KN2132VA, KN4132VA, KN4164V, KN8132V, KN8164V, KN2124VA, KN4124VA, KN2140VA und KN4140VA. Die oben genannten KVM over IP Switches erfordern FW v1.6.151 oder höher, um die KVM over IP Konsolenstation zu unterstützen

- Eine eigenständige Java-freie Konsole, die PC oder NB ersetzt und es Benutzern ermöglicht, aus der Ferne auf ATENs KVM over IP Switches zuzugreifen und zu steuern
- Undurchdringliche Sicherheit gegen Virenbedrohungen und undurchlässiger Datenschutz
- Einzelanmeldung zur Konsolidierung der Verwaltung mehrerer ATENs KVM over IP Switches
- Erweiterter FPGA Grafikprozessor ? mit einer Full HD Auflösung von 1920 x 1200
- Unterstützt 1 VGA-Videoausgang
- Panel Array Mode? ? ermöglicht es Administratoren, die Videoausgabe von bis zu 64 Servern auf einem Bildschirm gleichzeitig zu überwachen
- Unterstützt Virtual Media
- Wandmontage ? Standard-Montagesatz inklusive
- Platzsparendes Design für 0U Montage für die rückwärtige Montage
- GUI mit mehrsprachiger Schnittstelle

Lieferumfang:

- 1x KA8270 VGA KVM over IP Konsolenstation
- 1x 0AD8-8005-40MG Netzteil
- 1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
- 1x Benutzeranleitung

Anschlüsse

Video 1 x HDB-15 Buchse RS-232 1 x DB-9 Stecker

Stromversorgung 1 x Gleichspannungsanschluss

Audio 2 x Audiobuchse

LAN-Ports 1 x RJ-45 Buchse

Tastatur 1 x USB-Typ-A-Buchse

Maus 1 x USB-Typ-A-Buchse

USB-Port 2 x USB-Typ-A-Buchse

Kaskaden-Port 1 x RJ-45 Buchse

LEDs

Stromversorgung 1 (Blau)

Schalter

Stromversorgung 1 x Drucktaste

Reset 1 x Halb eingelassene Drucktaste

Video 1920 x 1200 bei 60 Hz

Stromverbrauch 5 V Gleichspannung, 4,66 W, 47,44 BTU

Umgebung

Betriebstemperatur 0 -40°C Aufbewahrungstemperatur -20 - 60°C

Feuchtigkeit 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse Metall

Gewicht 0,75 kg (1,65 lb)

Abmessungen (L x B x H) 17,42 x 15,54 x 2,88 cm

Abinessungen (L X D X II) 17,42 X 15,54 X 2,66 GI

(6,86 x 6,12 x 1,13 Zoll)

Hinweis Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem

LxBxH-Format angegeben werden.

Technische Details:

Leistungen HD-Typ Full HD+

Maximale Auflösung 1920 x 1200 Pixel Videobandbreite

60 Hz Design Rack-Einbau Ja

Produktfarbe Schwarz

Gehäusematerial

Metall

LED-Anzeigen Leistung Schaltknopf Ja Leistung Energiequelle Gleichstrom DC input Spannung Stromverbrauch (Standardbetrieb) 4,66 W Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) Bildschirm Eingebaute Anzeige Nein Anschlüsse und Schnittstellen Tastatur Porttyp USB Maus-Porttyp **USB** Video Porttyp VGA Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse **USB-Stecker** USB Typ-A Serieller Port-Typ DE-9 (DB-9) Anzahl serielle Anschlüsse Audio-Anschlüsse Ja Kopfhörerausgänge Anzahl der Mikrofoneingänge DC-Anschluss Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb 0 - 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 - 80 % Gewicht und Abmessungen **Breite** 155,4 mm Tiefe 174,2 mm Höhe 28,8 mm Gewicht 1,28 kg Lieferumfang Mitgelieferte Kabel

AC

Betriebsanleitung

Ja

AC-Netzadapter

.la

Logistische Daten

Nettogewicht Hauptkarton

6,4 kg

Breite des Versandkartons

34,2 cm

Länge des Versandkartons

51,2 cm

Höhe des Versandkartons

23,2 cm

Gewicht Versandkarton

8 kg

Menge pro Versandkarton

5 Stück(e)

Technische Details

Nachhaltigkeitszertifikate

RoHS

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite

98 mm

Verpackungstiefe

325 mm

Verpackungshöhe

210 mm

Paketgewicht

1,47 kg

Weitere Bilder









