

Ubiquiti UniFi Access magnetisches Schloss 540kg

Artikelnummer	999840986
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Ubiquiti UniFi Access magnetisches Schloss 540kg

Produktbeschreibung:

Ausfallsicheres Magnetschloss für nach innen und auszuführende Türen, das an einen UniFi Access Hub angeschlossen wird. Kann an einer Vielzahl von Türtypen installiert werden – Zugangsschloss magnetisch 270 kg: Alle Typen, einschließlich Vollglas – Zugangsschloss magnetisch 540 kg: Alle Typen, ausführender Vollglas Kompatibilität: UA-G2-SK-Pro, UA-G2-SK, EAH-8, UA-Hub – Technische Spezifikationen – Mechanisch

Masse

UA-Lock-Magnetic-270kg

Schlosskörper: 250 x 42,5 x 26 mm (9,8 x 1,7 x 1 Zoll)

Montageplatte: 250 x 25 x 5 mm (9,8 x 1 x 0,2 Zoll)

Anker: 185,5 x 38,5 x 11 mm (7,3 x 1,5 x 0,4 Zoll)

UA-Lock-Magnetic-540kg

Schlosskörper: 266 x 67,5 x 40 mm (10,5 x 2,7 x 1,6 Zoll)

Montageplatte: 266 x 40 x 6 mm (10,5 x 1,6 x 0,2 Zoll)

Anker: 185 x 61 x 16 mm (7,3 x 2,4 x 0,6 Zoll)

Gewicht

UA-Lock-Magnetic-270kg

Schlosskörper: 1 kg (2,2 lb)

Montageplatte: 70 g (0,15 lb)

Anker: 600 g (1,3 lb)

UA-Lock-Magnetic-540kg

Schlosskörper: 2,9 kg (6,4 lb)

Montageplatte: 145 g (0,3 lb)

Anker: 1,4 kg (3,1 lb)

Gehäusematerial
 Gerüst/Halterungen: Aluminium
 Armatur: Stahl
 Hardware
 Stromspannung
 12 V Gleichstrom
 Aktuelle Energie
 UA-Schloss-Magnetisch-270kg: 800mA ±10%
 UA-Schloss-Magnetisch-540kg: 500mA ±10%
 Kabelanschluss
 Verbinden Sie die folgenden Klemmen mit dem UA-Hub:
 Schloss 12V/NC (verbinden mit Power Lock
 Relay NC auf dem UA-Hub)
 Schloss 12V/COM (verbinden mit Powered Lock
 Relay COM auf dem UA-Hub)
 DPS/+ (DPS+ auf dem UA-Hub)
 DPS/- (DPS auf dem UA-Hub)
 Schloss Typ
 Ausfallsicheres Schloss
 Einzeltür
 Haltekraft
 UA-Lock-Magnetic-270kg: 270 kg (600 lb)
 UA-Lock-Magnetic-540kg: 540 kg (1.200 lb)
 LED
 Grün: entsperrt
 Rot: gesperrt
 Eignung
 UA-Lock-Magnetic-270kg: Holz-/Metall-/Glastür
 UA-Lock-Magnetic-540kg: Holz-/Metalltür
 Montagezubehör
 UA-Lock-Magnetic-270kg
 L-Winkel: Türdicke < 42 mm (< 1,7 Zoll),
 nach außen & offene Tür verwendet
 Z-Winkel: wird mit L-Winkel für nach innen
 & offene Tür verwendet
 U-Winkel: wird mit Glastür verwendet
 UA-Lock-Magnetic-540kg
 L-Winkel: Türdicke < 42 mm (< 1,7 Zoll),
 nach außen & offene Tür verwendet
 Z-Winkel: wird mit L-Winkel für nach innen
 & offene Tür verwendet
 Umgebungstemperatur im Betrieb
 -10 bis 50 °C (14 bis 122 °F)
 Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
 5 bis 90 % nicht kondensierend
 Zertifizierungen
 FCC, IC, CE

 Technische Details:
 Allgemein
 Breite
 26,6 cm
 Tiefe
 6,75 cm
 Höhe
 4 cm
 Material

Aluminium, Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung
Netzwerkmanagementgerät
Platzierung/Montage
Wandmontage
Max. Ladegewicht
540 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kennzeichnung
FCC, IC

Produkteigenschaften

Farbkategorie Schwarz

Weitere Bilder

