

Grandstream FXS Analog VoIP Gateway VoIP-Telefonadapter 32 Anschlüsse GigE Voice-/Faxkarte Analogsteckplätze: 1U Rack-montierbar

Artikelnummer 992662600

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Grandstream FXS Analog VoIP Gateway VoIP-Telefonadapter 32 Anschlüsse GigE Voice-/Faxkarte Analogsteckplätze: 1U Rack-
montierbar

Produktbeschreibung:

Das GXW4232 ist ein hochleistungsfähiges Analog/VoIP-Gateway mit hoher Dichte der nächsten Generation, das vollkompatibel mit SIP-Standards ist und zusammen mit vielen verschiedenen VoIP-Systemen, analogen Telefonanlagen und Telefonen auf dem Markt eingesetzt werden kann.

Es bietet 32 analoge FXS-Telefonanschlüsse, ausgezeichnete Sprachqualität,

leistungsfähige Telefonfunktionen, einfache Konfiguration, flexible Wählpläne, erweiterte Schutzfunktionen und hervorragende Leistung bei der Handhabung von vielen Telefongesprächen.

Das GXW4232-Gateway ist ein kostengünstiges hybrides IP- und Analogtelefonsystem für kleine bis mittlere Unternehmen, das die Möglichkeit bietet, die Vorteile der VoIP-Kommunikation zu nutzen, aber gleichzeitig die betriebswirtschaftlich sinnvolle

Weiternutzung vorhandener Analogtelefone,

Faxgeräte und Telefonanlagen ermöglicht. Wichtige

Funktionen 32 FXS-Ports für Telefon mit LEDs pro

Anschluss und RJ11 Anschlüsse Gigabit-Ethernet

und eine hintergrundbeleuchtete 128x32 LCD-Anzeige

mit Unterstützung für mehrfache Sprachen Profile

mit 4 SIP-Bedienern pro System und unabhängigem

SIP-Konto pro Anschluss Unterstützte Telefon-/Telefax-Codecs G.711,

G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC, Telefax T.38

Erweiterte Echounterdrückung mit Carrier-Grade 128ms-Tail-Länge Überspannungs-

und Leistungsspitzenschutz (ITU-T K.21 Basisprüfpegel) Unterstützung von VMWI,

NEON-LED und Hinweis auf die Anzeige wartender

Nachrichten Automatisierte Bereitstellung mit TR-069

oder AES-verschlüsselter XML Konfigurationsdateie;
TLS/SRTP/HTTPS für erweiterte Sicherheit und Datenschutz
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
VoIP-Telefonadapter
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD
Breite
18,5 cm
Tiefe
44 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
2,63 kg
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Anz. Anschlüsse
32
Anschluss technik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, DHCP
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS, TFTP, TR-069
Statusanzeiger
Telefon, LAN, Link/Aktivität
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP
Voice Codecs
G.711, G.723, G.729a, G.726, iLBC, G.729b
Telefonieschnittstellen
32 Telefone (FXS)
IP-Telefoniefunktionen
Anruferkennung, Anklopfen, Anrufweiterleitung, Neue Nachricht vorhanden, DTMF-Generierung/Erkennung
Kommunikationsformen
Typ
Voice-/Faxkarte
Protokolle und Spezifikationen
ITU V.21, ITU V.29, ITU V.17, ITU V.27ter, ITU T.38
Sprachkommunikationsunterstützung
VoIP
Anzahl der analogen Anschlüsse (Ports)
32
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
32 x Modem - RJ-11 | 1 x 1000Base-T - RJ-45 | 2 x Verwaltung - Telco
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Modem - Typ	Voice-/Faxkarte
Netzwerk/Transportprotokoll	ARP, NTP, TCP/IP, ICMP/IP, UDP/IP, PPPoE, DHCP
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	32 x Modem - RJ-11, 2 x Verwaltung - Telco, 1 x 1000Base-T - RJ-45
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Telefon, LAN
Gewicht	2,63 kg
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Netzwerk - Typ	VoIP-Telefonadapter
Anz. Anschlüsse	32
Netzwerk - Formfaktor	Rack-montierbar
Netzwerk - Anschluss technik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

