

# HIK 16-ch 1U 16 POE AcuSense 4K NVR

**Artikelnummer** 999880470

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Hikvision DS-7616NXI-I2/16P/S STD NVR 16 Kanal 2nd AcuSense

Produktbeschreibung:

H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats Intelligent analytics based on deep learning algorithm Up to 4-ch perimeter protection Up to 4-ch facial recognition for video stream Up to 8-ch facial recognition for face picture Up to 16-ch IP camera inputs Up to 32-ch 1080p decoding capability Compression and Recording: H.265+ compression effectively reduces the storage space by up to 75% Full channel IP cameras connection Compatible with third-party network cameras HD Video Output: Provide independent HDMI and VGA outputs HDMI video output at up to 4K resolution Storage and Playback: Up to 2 SATA interfaces for HDD connection 16-ch synchronous playback at up to 1080p resolution Smart & POS Function: Support multiple VCA (Video Content Analytics) events Smart search for the selected area in the video, and smart playback to improve the playback efficiency POS information overlay on live view and playback POS triggered recording and alarm Network & Ethernet Access: 16 independent PoE network interfaces 1 self-adaptive 10/100/1000 Mbps Ethernet interfaces Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) for easy network management Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

NVR - Rack - einbaufähig - 1U

Videokanäle

16

## TV-System

NTSC/PAL

## Bildauflösung

3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 704x576 (PAL), 704x480 (NTSC)

## Komprimierungsformat

H.264+, H.264, H.265, H.265+, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726, MP2L2, AAC, PCM

## Kennzeichnung

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, CB, REACH, WEEE, UKCA, LoA

## Sicherheits-DVR

## Videoaufzeichnungsauflösung

QCIF, 12 Megapixel, 1280x720, 1920x1080, 24 Megapixel, 3 Megapixel, 32 Megapixel, 4 Megapixel, 5 Megapixel, 6 Megapixel, 8 Megapixel, 1600x1200, 2CIF, 4CIF, 640x480, CIF, DCIF

## Anzeigemodi

2 Split-Screens, 4 Split-Screens, 6-fach geteilter Bildschirm, 8 geteilte Fenster, 9 Split-Screens, 16 Split-Screens, Full Screen

## Vernetzt

Ja

## Funktionen

Perimeter Protection, Gesichtserkennung (4 Känle), Acusense-Technologie, auf Deep Learning basierende Bewegungsdetektion 2.0, 160 Mbps Eingangsbandbreite, 256 Mbps ausgehende Bandbreite, bis zu 128 Fernverbindungen

## Festplatte

## Unterstützte Anzahl

2

## Schnittstelle

Serial ATA

## Maximal unterstützte Gesamtkapazität

28 TB

## Netzwerk

Power Over Ethernet (PoE)

PoE

## DDNS-Unterstützung

Ja

## Netzwerkschnittstellen

Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

## Unterstützte Protokolle

TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, ISUP, UPnP, HTTPS, HTTP, iSCSI

## Leistungsmerkmale

Dual-Stream Recording, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, 4K-Auflösung

## Systemanforderungen

## Browser

Internet Explorer/Edge/Safari/Firefox/Google Chrome

## Verbindungen

## Videoausgangsanschlüsse

VGA x 1, HDMI x 1, BNC x 1

## Signalpegel des Videoausgangs

1.0 Vp-p, 75 Ohm

## Audioeingänge

RCA x 1

## Audioausgänge

RCA x 1

## Alarmanschlüsse

4 Alarmeingänge, Alarmausgang x 1

## Netzwerkanschluss

10/100Base-TX x 16 (PoE/PoE+) / 1000Base-T x 1

## Weitere Anschlüsse

USB 2.0, USB 3.0 x 1

## Energieversorgung

## Spannung

100 - 240 V

Frequenz  
50 - 60 Hz  
Leistungsaufnahme  
30 Watt  
Angaben zum Stromverbrauch  
Ohne HDD, ohne PoE  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  
38,5 cm  
Tiefe  
31,7 cm  
Höhe  
5,2 cm  
Gewicht  
2,5 kg  
Kommentare  
Ohne HDD  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
-10 °C  
Max. Betriebstemperatur  
55 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
10 - 90%

## Weitere Bilder

