

# ATEN Petite CS64US KVM-/Audio-/USB-Switch USB 4 x KVM/Audio/USB, 1 lokaler Benutzer, Desktop

ATEN CS64US KVM-Switch online kaufen. 4 Ports für Audio & USB, schnelle Lieferung und super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

**Artikelnummer** 991048748

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

ATEN Petite CS64US KVM-/Audio-/USB-Switch USB 4 x KVM/Audio/USB, 1 lokaler Benutzer, Desktop

Produktbeschreibung:

KVM-Switch mit 4 Ports für USB-Eingabegeräte und VGA-Grafik mit Tonübertragung. Der CS64US macht im Vergleich zu KVM-Kabelmodellen der Petite-Baureihe einen großen Schritt vorwärts: er besitzt integrierte Kabel, bietet den gemeinsamen Zugriff auf USB-Geräte und Funktion zur Firmwareaktualisierung, um stets auf dem letzten Stand der Dinge zu sein. Zusätzlich unterstützt der CS64US Video DynaSync? - er speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten. Der CS64US ist Multiplattform-kompatibel, und dank der Computerauswahlfunktion über Hotkeys bietet er eine praktische Unterstützung bei der Arbeit. Eigenschaften

- Eine USB-Konsole steuert vier Computer mit USB-Ports
- Der USB-Mausport kann auch für einen USB 1.1-Hub oder freigegebene USB 1.1-Peripheriegeräte verwendet werden.
- Computerauswahl über Hotkeys
- Betriebssystem über Hotkey auswählbar
- Tonübertragung
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
- Kompaktes Design, eingebaute Kabel (0,9/1,2 m)
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536, DDC2B
- Video DynaSync? - exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
- Unterstützt Multimedia-Tastaturen
- Unterstützt drahtlose Mäuse und Tastaturen
- Unterstützt Multifunktionsmäuse
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen\* (\* PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen, Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern)
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Firmwareaktualisierung möglich

Technische Daten

- Computeranschlüsse: 4
- Portauswahl: Hotkeys

Anschlüsse

- Konsolenports Tastatur: 1 x USB Typ A Buchse (weiß)
- Konsolenports Grafik: 1 x HDB-15 Buchse (blau)
- Konsolenports Maus: 1 x USB Typ A Buchse (weiß)
- Konsolenports Lautsprecher: 1 x Mini-Stereo-Buchse, Buchse (grün)
- KVM-Ports Tastatur/Maus: 4 x USB Typ A Stecker (weiß)
- KVM-Ports Grafik: 4 x HDB-15 Stecker (blau)
- KVM-Ports Lautsprecher: 4x Mini-Stereo-Buchse, Buchse (grün)

LED-Anzeigen: Ausgewählt: 4 (grün) Kabellänge: 2 x 0,9 m, 2x 1,2 m Emulation Tastatur/Maus: USB Grafik: 2048 x 1536,  
DDC2B Umschaltintervall: 1 - 99 Sekunden (Standardwert 5 s) Umgebung

- Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
- Lagertemperatur: -20 - 60 °C
- Feuchtigkeit: 0-80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften:

- Gehäuse: Kunststoff
- Gewicht: 0,77 kg
- Abmessungen (L x B x H): 10,90 x 9,72 x 2,54 cm

Lieferumfang

- 1x CS64US USB KVM-Switch mit 4 Ports
- 2x Hotkey-Tastenaufkleber
- 1x Benutzerhandbuch

Technische Details:

Leistungen

HD-Typ

QXGA

Maximale Auflösung

2048 x 1536 Pixel

Scanning interval

1,5,99 s

DDC2B-Unterstützung

Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der Computer

4

Tastatur Porttyp

USB

Maus-Porttyp

USB

Video Porttyp

VGA

Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse

4

Konsolenanschluss

3.5mm headphone, USB A, VGA (D-Sub)

Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole

2

USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse

4

Audio-Anschlüsse

Ja

Leistung

Energiequelle

Gleichstrom

DC input Spannung

5 V

Stromverbrauch (Standardbetrieb)

0,9 W  
Design  
Produktfarbe  
Blau  
Gehäusematerial  
Kunststoff  
LED-Anzeigen  
Ja  
Kurzbefehle  
Ja  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  
Nein  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  
0 - 50 °C  
Temperaturbereich bei Lagerung  
-20 - 60 °C  
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  
0 - 80 %  
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  
0 - 80 %  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  
94,1 mm  
Tiefe  
97,2 mm  
Höhe  
26 mm  
Gewicht  
580 g  
Lieferumfang  
Schnellinstallationsanleitung  
Ja  
Betriebsanleitung  
Ja  
Logistische Daten  
Nettogewicht Hauptkarton  
2,9 kg  
Breite des Versandkartons  
23,2 cm  
Länge des Versandkartons  
50 cm  
Höhe des Versandkartons  
28,3 cm  
Gewicht Versandkarton  
4,24 kg  
Menge pro Versandkarton  
5 Stück(e)  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  
95 mm  
Verpackungstiefe  
265 mm  
Verpackungshöhe  
220 mm  
Paketgewicht  
765 g

## Produkteigenschaften

<b>Anz. lokale KVM-Benutzer</b>	1 lokaler Benutzer
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x Audio Mini-Klinkenstecker, 4 x Audio Mini-Klinkenstecker, 4 x USB Type A, 2 x USB Type A, 1 x VGA HD-15, 4 x VGA HD-15
<b>Gewicht</b>	0,77 kg
<b>KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung</b>	2048 x 1536
<b>Ports - Typ</b>	KVM/Audio/USB
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Desktop
<b>Produkttyp</b>	KVM-/Audio-/USB-Switch
<b>Netzwerk - Typ</b>	KVM-/Audio-/USB-Switch
<b>Stromversorgungsgerät - Typ</b>	Keine(r)
<b>Anz. Anschlüsse</b>	4
<b>Untertyp</b>	KVM
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie

## Weitere Bilder

