# ATEN Petite CS64US KVM-/Audio-/USB-Switch USB 4 x KVM/Audio/USB, 1 lokaler Benutzer, Desktop

Artikelnummer 991048748

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



# Produktbeschreibung

ATEN Petite CS64US KVM-/Audio-/USB-Switch USB 4 x KVM/Audio/USB, 1 lokaler Benutzer, Desktop

### Produktbeschreibung:

KVM-Switch mit 4 Ports für USB-Eingabegeräte und VGA-Grafik mit Tonübertragung. Der CS64US macht im Vergleich zu KVM-Kabelmodellen der Petite-Baureihe einen großen Schritt vorwärts: er besitzt integrierte Kabel, bietet den gemeinsamen Zugriff auf USB-Geräte und Funktion zur Firmwareaktualisierung, um stets auf dem letzten Stand der Dinge zu sein. Zusätzlich unterstützt der CS64US Video DynaSync? - er speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten. Der CS64US ist Multiplattform-kompatibel, und dank der Computerauswahlfunktion über Hotkeys bietet er eine praktische Unterstützung bei der Arbeit. Eigenschaften

- Eine USB-Konsole steuert vier Computer mit USB-Ports
- Der USB-Mausport kann auch für einen USB 1.1-Hub oder freigegebene USB 1.1-Peripheriegeräte verwendet werden.
- Computerauswahl über Hotkeys
- Betriebssystem über Hotkey auswählbar
- Tonübertragung
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
- Kompaktes Design, eingebaute Kabel (0,9/1,2 m)
- Verbesserte Grafikqualität Auflösungen bis 2048 x 1536, DDC2B
- Video DynaSync? exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
- Unterstützt Multimedia-Tastaturen
- Unterstützt drahtlose Mäuse und Tastaturen
- Unterstützt Multifunktionsmäuse
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen\* (\* PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen, Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Firmwareaktualisierung möglich

## Technische Daten

- Computeranschlüsse: 4
- Portauswahl: Hotkeys

### Anschlüsse

- Konsolenports Tastatur: 1 x USB Typ A Buchse (weiß)
- Konsolenports Grafik: 1 x HDB-15 Buchse (blau)
- Konsolenports Maus: 1 x USB Typ A Buchse (weiß)
- Konsolenports Lautsprecher: 1 x Mini-Stereo-Buchse, Buchse (grün)
- KVM-Ports Tastatur/Maus: 4 x USB Typ A Stecker (weiß)
- KVM-Ports Grafik: 4 x HDB-15 Stecker (blau)
- KVM-Ports Lautsprecher: 4x Mini-Stereo-Buchse, Buchse (grün)

LED-Anzeigen: Ausgewählt: 4 (grün)Kabellänge: 2 x 0,9 m, 2x 1,2 mEmulation Tastatur/Maus: USBGrafik: 2048 x 1536, DDC2BUmschaltintervall: 1 - 99 Sekunden (Standardwert 5 s)Umgebung

- Betriebstemperatur: 0 50 °C
- Lagertemperatur: -20 60 °C
- Feuchtigkeit: 0-80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

#### Physische Eigenschaften:

- · Gehäuse: Kunststoff
- Gewicht: 0,77 kg
- Abmessungen (L x B x H): 10,90 x 9,72 x 2,54 cm

#### Lieferumfang

- 1x CS64US USB KVM-Switch mit 4 Ports
- 2x Hotkey-Tastenaufkleber
- 1x Benutzerhandbuch

### Technische Details:

Leistungen

HD-Typ

QXGA

Maximale Auflösung

2048 x 1536 Pixel

Scanning interval

1,5,99 s

DDC2B-Unterstützung

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der Computer

Tastatur Porttyp

USB

Maus-Porttyp

**USB** 

Video Porttyp

**VGA** 

Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse

Konsolenanschluss

3.5mm headphone, USB A, VGA (D-Sub)

Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole

USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse

4

Audio-Anschlüsse

Ja

Leistung

Energiequelle

Gleichstrom

DC input Spannung

5 V

Stromverbrauch (Standardbetrieb)

0,9 W

Design

Produktfarbe

Blau

Gehäusematerial

Kunststoff

LED-Anzeigen

Ja

Kurzbefehle

Ja

Bildschirm

Eingebaute Anzeige

Nein

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 50 °C

Temperaturbereich bei Lagerung

-20 - 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb

0 - 80 %

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

0 - 80 %

Gewicht und Abmessungen

Breite

94,1 mm

Tiefe

97,2 mm

Höhe

26 mm

Gewicht

580 g

Lieferumfang

Schnellinstallationsanleitung

Ja

Betriebsanleitung

Ja

Logistische Daten

Nettogewicht Hauptkarton

2,9 kg

Breite des Versandkartons

23,2 cm

Länge des Versandkartons

50 cm

Höhe des Versandkartons

28,3 cm

Gewicht Versandkarton

4,24 kg

Menge pro Versandkarton

5 Stück(e)

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite

95 mm

Verpackungstiefe

265 mm

Verpackungshöhe

220 mm

Paketgewicht

765 g

# Produkteigenschaften

Anz. lokale KVM-Benutzer 1 lokaler Benutzer

Bereitgestellte Schnittstelle - 1 x Audio Mini-Klinkenstecker, 4 x Audio Mini-Klinkenstecker, 4 x USB Type A, 2 x USB

**Schnittstellen** Type A, 1 x VGA HD-15, 4 x VGA HD-15

**Gewicht** 0,77 kg **KVM Maximal unterstützte Video-** 2048 x 1536

Auflösung

Ports - Typ KVM/Audio/USB

Netzwerk - Formfaktor Desktop

ProdukttypKVM-/Audio-/USB-SwitchNetzwerk - TypKVM-/Audio-/USB-Switch

Stromversorgungsgerät - TypKeine(r)Anz. Anschlüsse4UntertypKVM

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

# Weitere Bilder





