

Yealink SIP-T85W

Artikelnummer 900030372

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Yealink SIP-T85W

Produktbeschreibung:

- Ultra-Premium-Business-Telefon für maximale Produktivität am Arbeitsplatz
- Speziell für vielbeschäftigte Führungskräfte und Fachkräfte entwickelt, ist das Yealink T85W ein hochwertiges Business-Telefon mit einem verstellbaren 5,5-Zoll-Farbdisplay für komfortables Ablesen.

Der Hall-Switch-Hörer sorgt für eine ruhigere Büroumgebung, während die eigens entwickelte KI-Rauschunterdrückung von Yealink eine herausragende Audioqualität bei Gesprächen gewährleistet.

Mit ultrahochauflösendem Klang und Unterstützung für Breitband-Audio-Codecs bietet es ein realistisches Klangerlebnis bei Telefonaten. Integriertes Bluetooth 5.0 sowie Dualband-WLAN (2,4 GHz / 5 GHz) nach Wi-Fi-6-Standard halten Sie auf dem neuesten Stand der Technik.

Das Gerät läuft auf Linux 6.1 und nutzt eine hardwarebasierte TEE-Verschlüsselungslösung für sichere Datenspeicherung. Die T8X-Serie erweitert das Yealink-Ökosystem: Sie ist mit weiteren Yealink-Headsets kompatibel, unterstützt Konfiguration und Firmware-Upgrades direkt über das Display und arbeitet mit Headsets, die Trageerkennung bieten – für intelligentes Umschalten der Audiokanäle.

- Hinweis: Die intelligente Kanalumschaltung wird ausschließlich vom Modell BH76 unterstützt.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

VoIP-Telefon

Gehäusefarbe

Classic Gray

Schutz

Antimikrobielle Schutz

Telefonmerkmale

Betriebssystem

Linux 6.1

Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Anrufservices
Caller-ID, Halten, Rufumleitung, Anklopfen, Rufweiterleitung, Voice Mail, Anrufparkplatz/-abholung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
10-fach
Freisprecheinrichtung
Ja
Anz. programmierbare Tasten
60
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige für wartende Nachrichten, Eingehender Anruf-Warteanzeiger, busy lamp field (BLF)
Zusätzliche Funktionen
HD-Audio, Akustische Schutztechnologie, Intelligente Geräuschfilterung, Eintasten-Schnellwahl / Rückruf, Hotline, stumm, Do Not Disturb (DND), Notruf, Wahlwiederholung, Rückruf, Automatische Antwort, schwarze Liste, Übertrag Telefonbuch, Bridged Line Appearance (BLA), anonymer Anruf, Anonyme Anrufablehnung, Intercom, Multicast-Paging, Warteschleifenmusik, Anrufaufzeichnung, Sicherheitsverriegelungsanschluss, Tastensperre, Notruftaste, Energiesparmodus
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP
Ja
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, ICE
Voice Codecs
G.722, PCMU, G.711μ, PCMA, G.711a, G.723.1, G.729, G.729a, G.729b, G.729A/B, G.726, iLBC
Servicequalität
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Sicherheit
TLS 1.3, 256 Bit AES, IEEE 802.1X, WPA2, WPA3
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
Netzwerkprotokolle
RTCP-XR, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069, IPv4, IPv6, STUN, SNTP, UDP, TCP, DNS SRV, DSCP, SRTP, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), CDP, DHCP, VLAN, GARP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software
Yealink Device Management Platform(YMDP / YMCS)
Sprachfunktionen
Yealink Optima HD Sprachtechnologie, AI noise cancellation, Dual-Tone-Multi-Frequency (DTMF), Acoustic Echo Cancellation (AEC), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Zero-sp-touch
Netzwerkmerkmale
16 VoIP-Konten, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Network Address Translation (NAT) Traversal, offenes VPN
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern

Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle
Telefon
Diagonalabmessung
14 cm (5.5")
Bildschirmauflösung
960 x 480 Pixel
Farbtiefe
16-Bit
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Anzeigensprachen
Multilingual
Merkmale
Bildschirmschoner, Dunkelmodus, Touchscreen, Neigungsbildschirm
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9
Handset-Stecker / RJ-9
USB / USB Typ A, 4-polig
2 x Netzwerk / RJ-45
USB / 24 pin USB-C
Hörgerät-kompatibel
Ja
Platzierung/Befestigung
Wandmontage / Aufstellbar
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel - 2 m
Telefonhörerschnur
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Stromversorgung
Stromverbrauch
1.68-2.06 W (PSU), 1.537-2.44 W (PoE)
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
25,873 cm
Tiefe
17,63 cm
Höhe
22,438 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
28,5 cm
Transporttiefe
25,3 cm
Transporthöhe
10,4 cm

Weitere Bilder

