

APC SMART-UPS SRT1500RMXLI-NC

Artikelnummer 900046907

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist Teil der Smart-UPS On-Line-Reihe, die einen hochdichten Online-Stromschutz mit echter Doppelwandlung bietet. Diese 1500VA/1500W-Online-USV mit reiner Sinuswelle bietet eine skalierbare Laufzeit und minimiert den Wartungsaufwand. Die 2 HE Rackmontage SRT verfügt über eine vorinstallierte Netzwerkmanagementkarte im Smart Slot für die netzwerkbasierte Überwachung und Verwaltung der USV. PowerChute Network Shutdown ermöglicht ein sanftes, unbeaufsichtigtes Herunterfahren von kritischen IT-Geräten, von physischen Servern und virtuellen Maschinen bis hin zu HCI-Clustern. Sie verfügt über BS1363A British, IEC 60320 C20 und Schuko CEE 7/EU1-16P-Eingänge, 6x IEC 60320 C13 Ausgänge. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Abmessungen und Gewicht: 505 mm (Tiefe) x 85 mm (Höhe) x 432 mm (Breite), 21 kg. Ideal für Server, Sprach-/Datennetzwerke, medizinische Labors und leichte industrielle Anwendungen. Sie ist CE- und EAC-konform. Entwickelt für IT-Fachleute oder Netzwerkadministratoren, bietet sie ein breites Eingangsspannungsfenster, eine enge Ausgangsspannungsregelung, Frequenzregelung, einen internen Bypass und Korrektur des Eingangsleistungsfaktors. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.

- **LCD-Grafikbildschirm**

Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.

- **ECO-Modus**

Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen

- **Benachrichtigung bei Batterieausfall**

Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung

- **Kombigerät Rack/Tower**

Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.

Produkteigenschaften

Steckertyp	Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/1, Spannungsversorgung BS 1363A, Strom IEC 60320 C14)
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB, 1 x seriell - RJ-45, 1 x management (Fast Ethernet) - RJ-45, 1 x EPO (emergency power off)
Gestellte Leistung	1500 Watt
Software - Typ	APC PowerChute Business Edition
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Anzahl Anschlüsse	6
UPS-Technologie	Online
Leistungsfaktorkorrektur	Power Factor Correction (PFC)
Farbe	Schwarz
Laufzeit (bis zu)	14.2 min bei halbe Beladung, 5.2 min bei Volllast
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 0 (frei) x SmartSlot
Leistung (VA)	1500 VA
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	21 kg

Weitere Bilder

