

CommScope Ruckus ICX 7150-48P Switch L3 managed 48 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x Uplink + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 370 W mit 3 Jahre Brocade Essential Direct Remote Support



Artikelnummer 999945472

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Die Ruckus ICX-Switches mit identischem Design lassen sich kombinieren, um die Einrichtung und Verwaltung des Netzwerks zu vereinfachen und die Sicherheit zu erhöhen. Die Notwendigkeit der Fehlerbehebung wird minimiert und Upgrades lassen sich leicht durchführen. Die nicht blockierende Architektur mit geringer Latenz erlaubt einen hervorragenden Durchsatz für anspruchsvollste Video-, Unified-Communications-, VDI- und Mobilanwendungen.

Ob Sie einen eigenständigen Switch, einen Stack oder ein Fabric-Netzwerk bereitstellen - Sie profitieren in jedem Fall von der Leistung, der Flexibilität und dem Investitionsschutz von Ruckus.

- **Einfache, zuverlässige Campus-Verbindungen**

Mit der Ruckus Campus-Fabric-Technologie lassen sich stabile Fabric-Netzwerke zusammenstellen und sämtliche Single Points of Failure eliminieren.

- **Testen Sie Ihr Netzwerk auf Zukunftsfähigkeit**

Erstellen Sie ein Netzwerkfundament, das zukunftsfähig ist, sobald Sie dazu bereit sind. Die Switches lassen sich im Hybrid-Port-Modus betreiben, sodass traditionelle Protokolle und über OpenFlow gelenkte Datenströme gleichzeitig ausgeführt werden können. So ist die schrittweise, unterbrechungsfreie Umstellung auf SDN (Software-defined Networking) möglich.

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	AES
Ports (zweite) - Typ	10/100/1000 (Uplink)
Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Gestellte Leistung	525 Watt
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung RJ-45, 1 x USB-C Management, 2 x 1000Base-T RJ-45 Uplink, 4 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+ Uplink/Sta, 1 x Konsole RJ-45, 48 x 1000Base-T RJ-45 12 Ports (PoE+)/24
Flash-Speicher - Installierte Größe	2 GB
Kapazität - Kapazität	ARP-Einträge: 2048, Spanning Tree Protocol-Instanzen: 254, Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4095, QoS-Hardwarewarteschlange: 8
Menge	4
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Leistung	Mehrfachbandbreite: 320 Gbit/s, Switching-Kapazität: 180 Gbit/s, Übertragungsleistung: 134 Mpps
Anz. Anschlüsse	48
Ports (dritte) - Typ	1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink)
RAM - Installierte Größe	1 GB
Untertyp	Gigabit Ethernet
Farbkategorie	Schwarz
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	1
Größe der MAC-Adresstabelle	16.384 Einträge

Weitere Bilder

